Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Moduulikotelo 3-rivinen 42 mod IP65, Kempten

Koodi: 87692 - EAN: 6438152876923



**99,90 €**

**79,60 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tilaa 42 DIN-kiskomoduulille
- Kolme selkeästi eroteltua moduuliriviä
- IP65-suojaus pölyä ja vesisuihkuja vastaan

Kempten-moduulikotelo soveltuu sähkökomponenttien pinta-asennukseen sisä- ja ulkotiloissa. Kolmelle riville mahtuu yhteensä 42 moduulia, ja mukana toimitettavat 35 mm DIN-kiskot helpottavat komponenttien asentamista.

---

ABS-muovista valmistettu kotelo ja iskunkestävä PC-ovi suojaavat asennettuja komponentteja pölyltä, kosteudelta sekä mekaanisilta iskuilta. IP65-kotelointiluokan ansiosta kotelo on pölytiivis ja suojattu vesisuihkuilta. IK08-luokitus kertoo rakenteen kestävän myös tavanomaisia ulkoisia iskuja.

Läpinäkyvän oven kautta komponenttien tila ja merkinnät voidaan tarkistaa koteloa avaamatta. Ovi avautuu 110 astetta, joten kotelon sisäosiin pääsee hyvin käsiksi asennuksen ja huollon aikana. Kotelo voidaan myös sinetöidä luvattoman avaamisen havaitsemiseksi.

UV-kestävä ja halogeeniton materiaali soveltuu vaihteleviin käyttöympäristöihin. Kaapeloinnille on läpiviennit kotelon ylä- ja alareunassa sekä molemmilla sivuilla. Luokan II eristys tarkoittaa, että kotelo on suunniteltu kaksinkertaisella tai vahvistetulla eristyksellä toteutettaviin kokonaisuuksiin.

Keskuksen sisältö:
- Moduulipaikat: 42 moduulia, 3 riviä
- Asennustapa: Pinta-asennus
- DIN-kiskot: 35 mm, sisältyvät pakkaukseen
- Käyttökohde: Sisä- ja ulkokäyttö
- Kotelointiluokka: IP65
- Iskunkestävyysluokka: IK08

- Ovi: Läpinäkyvä PC-ovi, avautumiskulma 110°
- Sinetöitävä: Kyllä
- Eristysluokka: Luokka II
- Nimellisvirta: 10 A
- Sähkölujuus: 3,75 kV
- Iskunkestävyysjännite: 4 kV
- Lämmönhajotuskyky: 84 W
- Materiaali: ABS-runko ja PC-ovi
- Materiaaliominaisuudet: UV-kestävä ja halogeeniton
- Väri: Harmaa, RAL 7035
- Käyttölämpötila: -25−+40 °C
- Ulkomitat: 565 × 325 × 150 mm
- Sisämitat: 560 × 315 × 85 mm
- Kaapeliläpiviennit: Ylhäällä 1, alhaalla 1 ja sivuilla 2
- Paino: 2,675 kg
- Mukana toimitetaan: DIN-kiskot ja ruuvitulpat
- Yhteensopivat lisävarusteet: RG-04, RG-12 ja SPTA-12
- Standardit: IEC 62208, IEC 61439-1 ja IEC 61439-3