Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Moduulikotelo 2-rivinen 26 mod IP65, Kempten

Koodi: 87691 - EAN: 6438152876916



79,90 €

63,67 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tilaa 42 DIN-kiskomoduulille
- Kolme selkeästi eroteltua moduuliriviä
- IP65-suojaus pölyä ja vesisuihkuja vastaan

Kahdelle riville ja 26 moduulille mitoitettu moduulikotelo soveltuu sähkökomponenttien pinta-asennukseen sisällä ja ulkona. IP65-suojaus, läpinäkyvä ovi sekä mukana toimitettavat 35 mm DIN-kiskot tekevät siitä toimivan kokonaisuuden erilaisiin sähköasennuksiin.

Kempten-moduulikotelo tarjoaa suojatun asennuspaikan esimerkiksi johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja muille DIN-kiskoon asennettaville komponenteille. Kotelossa on kaksi riviä ja yhteensä 26 moduulipaikkaa. Mukana toimitetaan 35 mm DIN-kiskot ja ruuvitulpat.

ABS-muovista valmistettu runko ja läpinäkyvä PC-ovi suojaavat kotelon sisälle asennettuja komponentteja. IP65-kotelointiluokan ansiosta kotelo on pölytiivis ja suojattu vesisuihkuilta, kun se on asennettu ja suljettu asianmukaisesti. IK08-luokitus kertoo rakenteen mekaanisesta iskunkestävyydestä. UV-kestävä ja halogeeniton materiaali soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Läpinäkyvän oven kautta komponenttien tila ja merkinnät voidaan tarkistaa koteloa avaamatta. Ovi avautuu 110 astetta, mikä helpottaa komponenttien asentamista ja huoltamista. Kotelo voidaan myös sinetöidä, jolloin mahdollinen luvaton avaaminen on helpompi havaita. Kaapeleille on yksi läpivienti kotelon yläreunassa ja yksi alareunassa.

Ominaisuudet:
- Moduulipaikat: 26 moduulia, 2 riviä
- Asennustapa: Pinta-asennus
- DIN-kiskot: 35 mm, sisältyvät pakkaukseen
- Käyttökohde: Sisä- ja ulkokäyttö

- Kotelointiluokka: IP65
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Ovi: Läpinäkyvä PC-ovi
- Oven avautumiskulma: 110°
- Sinetöitävä: Kyllä
- Eristysluokka: Luokka II
- Nimellisvirta: 10 A
- Sähkölujuus: 3,75 kV
- Iskunkestävyysjännite: 4 kV
- Lämmönhajotuskyky: 52 W
- Materiaali: ABS-runko ja PC-ovi
- Materiaaliominaisuudet: UV-kestävä ja halogeeniton
- Väri: Harmaa, RAL 7035
- Hehkulankatesti: 650 °C
- Pallopainetesti: 70 °C
- Käyttölämpötila: -25–+40 °C
- Kuljetus- ja varastointilämpötila: -25–+70 °C
- Ulkomitat: 410 × 310 × 150 mm
- Sisämitat: 405 × 200 × 85 mm
- Kaapeliläpiviennit: Ylhäällä 1 ja alhaalla 1
- Paino: 2,065 kg
- Mukana toimitetaan: DIN-kiskot ja ruuvitulpat
- Yhteensopivat lisävarusteet: RG-04, RG-12 ja SPTA-12
- Standardit: IEC 62208, IEC 61439-1 ja IEC 61439-3
- Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
- Pienjännitesähköasetus: REBT 2002