Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Moduulikotelo 1-rivinen 12 moduulia IP65, Kempten

Koodi: 87690 - EAN: 6438152876909



42,90 €

34,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tilaa 12 DIN-kiskomoduulille
- IP65-suojaus pölyltä ja vesisuihkuilta
- Kuusi kaapeliläpivientiä johdotuksille

Yhden rivin moduulikotelo tarjoaa suojatun asennuspaikan 12 DIN-kiskomoduulille. IP65-suojattu rakenne soveltuu pinta-asennukseen sisä- ja ulkotiloissa, ja läpinäkyvän oven kautta komponenttien tila voidaan tarkistaa koteloa avaamatta.

Kempten-moduulikotelo on tarkoitettu johdonsuojakatkaisijoiden, vikavirtasuojien ja muiden DIN-kiskoon sopivien sähkökomponenttien asentamiseen. Yhden rivin rakenteessa on paikat 12 moduulille. Pienen kokonsa ansiosta kotelo sopii kohteisiin, joissa asennustilaa on rajallisesti.

ABS-muovista valmistettu runko ja läpinäkyvä PC-ovi suojaavat kotelon sisälle asennettuja komponentteja. IP65-kotelointiluokan ansiosta asianmukaisesti asennettu ja suljettu kotelo on pölytiivis sekä suojattu vesisuihkuilta. IK08-luokitus kertoo rakenteen mekaanisesta iskunkestävyydestä. UV-kestävä ja halogeeniton materiaali soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Läpinäkyvä ovi avautuu 110 astetta, joten kotelon sisäosiin pääsee hyvin käsiksi asennuksen ja huollon aikana. Kotelo voidaan sinetöidä luvattoman avaamisen havaitsemiseksi. Kaapelointia varten kotelon ylä- ja alareunassa on yhteensä kuusi läpivientiä. Mukana toimitetaan 35 mm DIN-kisko ja ruuvitulpat.

Ominaisuudet:
- Moduulipaikat: 12 moduulia, 1 rivi
- Asennustapa: Pinta-asennus
- DIN-kisko: 35 mm, sisältyy pakkaukseen
- Käyttökohde: Sisä- ja ulkokäyttö

- Kotelointiluokka: IP65
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Ovi: Läpinäkyvä PC-ovi
- Oven avautumiskulma: 110°
- Sinetöitävä: Kyllä
- Eristysluokka: Luokka II
- Nimellisvirta: 10 A
- Sähkölujuus: 3,75 kV
- Iskunkestävyysjännite: 4 kV
- Lämmönhajotuskyky: 24 W
- Materiaali: ABS-runko ja PC-ovi
- Materiaaliominaisuudet: UV-kestävä ja halogeeniton
- Väri: Harmaa, RAL 7035
- Hehkulankatesti: 650 °C
- Pallopainetesti: 70 °C
- Käyttölämpötila: -25–+40 °C
- Kuljetus- ja varastointilämpötila: -25–+70 °C
- Ulkomitat: 215 × 310 × 110 mm
- Sisämitat: 210 × 300 × 60 mm
- Kaapeliläpiviennit: Ylhäällä 3 ja alhaalla 3
- Paino: 1,005 kg
- Mukana toimitetaan: DIN-kisko ja ruuvitulpat
- Yhteensopivat lisävarusteet: RG-04 ja SPTA-12
- Standardit: IEC 62208, IEC 61439-1 ja IEC 61439-3
- Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
- Pienjännitesähköasetus: REBT 2002