Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Virtakisko Easy9 3P 12 moduulia, Schneider Electric

Koodi: 78507 - EAN: 3606489940638



16,90 €

13,47 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Nimellisvirta 63 A
- Neljä liitäntäpaikkaa 3-napaisille kojeille
- Katkaistavissa tarvittavaan pituuteen

Schneider Electric Easy9 MCB 3P 20 A on kolmivaiheisiin sähköasennuksiin tarkoitettu johdonsuojakatkaisija, joka suojaa sähköpiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta. C-laukaisukäyrä soveltuu erityisesti sähköryhmiin, joissa esiintyy hetkellisiä käynnistysvirtoja esimerkiksi moottoreiden, pumppujen, kompressorien ja muiden sähkölaitteiden yhteydessä. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen DIN-kiskoon.

Schneider Electric Easy9 -kampakisko helpottaa kolmivaiheisten DIN-kiskokojeiden rinnakkaista sähkönsyöttöä. Kolmelle vaiheelle tarkoitettu 3L-rakenne tarjoaa neljä paikkaa 3-napaisille kojeille. Liittimien jako on 18 mm ja vaiheiden välinen etäisyys 54 mm.

Eristetyn kampakiskon nimellisvirta on 63 A ympäristön lämpötilan ollessa 40 °C. Käyttöjännite on 230 V AC vaiheesta nollaan ja 400 V AC vaiheiden välillä. Nimellinen eristysjännite on 500 V AC.

Kisko voidaan lyhentää metallisahalla asennuksen vaatimaan mittaan. Katkaisemisen jälkeen kiskon päähän on ehdottomasti asennettava päätykappale, jotta jännitteiset osat eivät jää paljaiksi. Pakkaukseen sisältyy kaksi päätykappaletta.

Ominaisuudet:
- Tuotetyyppi: Eristetty kampakisko
- Tuotesarja: Easy9
- Käyttötarkoitus: Kolmivaiheisten kojeiden yhdistäminen
- Napaluku: 3P
- Vaiherakenne: 3L

- Asennussuunta: Vaakasuora
- Pituus: 12 moduulia
- 18 mm moduulien määrä: 12
- 9 mm moduulien määrä: 24
- Liitäntäpaikat: 4 paikkaa 3-napaisille kojeille
- Liitinten jako: 18 mm
- Vaiheiden välinen etäisyys: 54 mm
- Liitintyyppi: Hammas
- Kiinnityskohta: Kojeiden pää tunneliliittimien päällä
- Nimellisvirta: 63 A lämpötilassa 40 °C
- Käyttöjännite: 230 V AC vaihe–nolla ja 400 V AC vaihe–vaihe
- Taajuus: 50 Hz
- Nimellinen eristysjännite: 500 V AC
- Eristys: Eristetty
- Katkaistavissa: Kyllä, metallisahalla
- Päätykappaleet: 2 kpl mukana
- Leveys: 220 mm
- Väri: Vaaleanharmaa, RAL 7035
- Epäpuhtausaste: 2
- Palonkestävyys: 850 °C / 30 s
- Standardit: IEC 60439-1, IEC 60664, IEC 61439-1 ja IEC 60695-2-1
- Sähkönumero: 32 545 70