Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Virtakisko Easy9 1P 12 moduulia, Schneider Electric

Koodi: 78506 - EAN: 3606489940591



16,90 €

13,47 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Nimellisvirta 63 A
- Vakioitu 18 mm liitinjako
- Katkaistavissa tarvittavaan pituuteen

Easy9-kampakisko on tarkoitettu enintään 12 yksinapaisen DIN-kiskokojeen yhdistämiseen yksivaiheisessa asennuksessa. Eristetty ja katkaistava rakenne helpottaa keskuksen johdotusta sekä vähentää erillisten yhdysjohtimien tarvetta.

Schneider Electric Easy9 -kampakiskolla voidaan jakaa sama vaihe enintään 12 yksinapaiselle kojeelle. Vaakasuoraan asennettavassa kiskossa on 12 liitäntähammasta 18 mm:n jaolla. Kisko kiinnitetään kojeiden päällä oleviin tunneliliittimiin.

Kampakiskon nimellisvirta on 63 A ympäristön lämpötilan ollessa 40 °C. Käyttöjännite on 230 V AC vaiheesta nollaan ja nimellinen eristysjännite 500 V AC. Eristetty rakenne ja IP20-suojaus vähentävät tahattoman kosketuksen riskiä, kun tuote on asennettu oikein.

220 mm pitkä kampakisko voidaan lyhentää asennuksen tarvitsemaan mittaan. Pakkaukseen sisältyy kaksi päätykappaletta, jotka asennetaan kiskon avoimiin päihin. Käyttämättömät liitäntähampaat tulee suojata tarkoitukseen sopivilla eristyssuojilla.

Ominaisuudet:
- Tuotetyyppi: Eristetty kampakisko
- Tuotesarja: Easy9
- Käyttötarkoitus: Yksivaiheisten kojeiden yhdistäminen
- Vaiherakenne: 1L
- Napaluku: 1P
- Liitäntäpaikat: 12 yksinapaiselle kojeelle

- Asennussuunta: Vaakasuora
- Pituus: 12 moduulia
- Liitinten jako: 18 mm
- Liitintyyppi: Hammas
- Kiinnityskohta: Kojeiden päällä olevat tunneliliittimet
- Nimellisvirta: 63 A lämpötilassa 40 °C
- Käyttöjännite: 230 V AC vaihe–nolla
- Taajuus: 50 Hz
- Nimellinen eristysjännite: 500 V AC
- Eristys: Eristetty
- Suojausluokka: IP20
- Katkaistavissa: Kyllä
- Leveys: 220 mm
- Väri: Vaaleanharmaa, RAL 7035
- Palonkestävyys: 850 °C / 30 s
- Epäpuhtausaste: 2
- Mukana toimitetaan: 2 päätykappaletta
- Standardit: IEC 60439-1, IEC 60664, IEC 61439-1 ja IEC 60695-2-1
- Sähkönumero: 32 545 68