Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Vikavirtasuojakytkin Easy9 RCCB 4P 25 A 30 mA, Schneider Electric

Koodi: 78495 - EAN: 3606486822845



41,90 €

33,39 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suoja kolmelle vaiheelle ja nollalle
- Nimellisvirta 25 A
- A-tyypin 30 mA vikavirtasuojaus

Easy9 RCCB on neljänapainen vikavirtasuojakytkin kolmivaiheisiin sähköjärjestelmiin. Se valvoo kolmea vaihetta ja nollajohdinta sekä katkaisee virtapiirin havaitessaan 30 mA:n vikavirran.

Schneider Electric Easy9 RCCB auttaa suojaamaan ihmisiä sähköiskuilta sekä pienentämään jatkuvien vikavirtojen aiheuttamaa palovaaraa. A-tyypin vikavirtasuoja tunnistaa vaihtovikavirran lisäksi sykkivää tasavirtaa sisältäviä vikavirtoja. Laukaisu tapahtuu ilman tarkoituksellista aikaviivettä.

Neljänapainen rakenne katkaisee samanaikaisesti kolme vaihetta ja nollajohtimen. Jännitteestä riippumaton laukaisutekniikka säilyttää vikavirtasuojauksen toimintakyvyn myös verkkojännitteen laskiessa merkittävästi. Koskettimien asennon ilmaisin helpottaa laitteen tilan tarkistamista.

Laite asennetaan DIN-kiskoon ja se vie keskuksesta neljä 18 mm:n moduulipaikkaa. Se soveltuu myös virtapiirin erotukseen huolto- ja asennustöitä varten. Tunneliliittimiin voidaan kytkeä enintään 35 mm^2 jäykkä tai 25 mm^2 taipuisa johdin.

Ominaisuudet:
- Tuotetyyppi: Vikavirtasuojakytkin RCCB
- Tuotesarja: Easy9
- Käyttötarkoitus: Vikavirtasuojaus ja virtapiirin erotus
- Napaluku: 4P
- Nollanavan sijainti: Vasen
- Nimellisvirta: 25 A
- Nimellisjännite: 415 V AC

- Verkon taajuus: 50 Hz
- Vikavirtasuojan tyyppi: A
- Vikavirtasuojan herkkyys: 30 mA
- Vikavirtasuojauksen viive: Välitön
- Laukaisutekniikka: Jännitteestä riippumaton
- Katkaisu- ja kytkentäkyky: 500 A
- Ehdollinen oikosulkuvirta: 10 kA
- Syöksyvirran kesto: 250 A
- Nimellinen eristysjännite: 500 V AC
- Syöksyjännitekestoisuus: 4 kV
- Koskettimien asennon ilmaisin: Kyllä
- Ohjaustapa: Vipu
- Asennustapa: Pikakiinnitys DIN-kiskoon
- Moduulileveys: 4 × 18 mm
- Virtakiskoyhteensopivuus: Ylhäällä pinni, alhaalla pinni tai haarukka
- Liittimet: Tunneliliittimet ylhäällä ja alhaalla
- Johtimen poikkipinta-ala: Jäykkä 1–35 mm^2, taipuisa 1–25 mm^2
- Mitat: 72 × 85 × 79 mm
- Paino: 355 g
- Väri: Harmaa, RAL 7035
- Suojausluokka: IP20, moduulikotelossa IP40
- Mekaaninen kestävyys: 5 000 käyttökertaa
- Sähköinen kestävyys: 4 000 käyttökertaa
- Epäpuhtausaste: 2
- Tropikalisointiluokka: 2 standardin IEC 60068-1 mukaan
- Suhteellinen ilmankosteus: Enintään 95 % lämpötilassa 55 °C
- Käyttölämpötila: -25–+60 °C
- Varastointilämpötila: -40–+85 °C
- Standardit: IEC/EN 61008-1 ja IEC/EN 61008-2-1
- Sertifiointi: CE