Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Vikavirtasuojakytkin Easy9 RCCB 2P 25 A 30 mA, Schneider Electric

Koodi: 78493 - EAN: 3606487197928



34,50 €

27,49 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Katkaisee vaiheen ja nollan
- Nimellisvirta 25 A
- Jännitteestä riippumaton laukaisu

Easy9 RCCB on kaksinapainen vikavirtasuojakytkin yksivaiheisiin sähköjärjestelmiin. Se valvoo vaihe- ja nollajohdinta sekä katkaisee virtapiirin havaitessaan 30 mA:n vikavirran.

Schneider Electric Easy9 RCCB auttaa suojaamaan ihmisiä sähköiskuilta sekä pienentämään jatkuvien vikavirtojen aiheuttamaa palovaaraa. A-tyypin vikavirtasuoja tunnistaa vaihtovikavirran lisäksi sykkivää tasavirtaa sisältäviä vikavirtoja. Laukaisu tapahtuu ilman tarkoituksellista aikaviivettä.

Kaksinapainen rakenne katkaisee sekä vaihe- että nollajohtimen. Jännitteestä riippumaton laukaisutekniikka säilyttää vikavirtasuojauksen toimintakyvyn myös verkkojännitteen laskiessa merkittävästi. Koskettimien asennon ilmaisin helpottaa laitteen tilan tarkistamista.

Laite asennetaan DIN-kiskoon ja se vie keskuksesta kaksi 18 mm:n moduulipaikkaa. Se soveltuu myös virtapiirin erotukseen huolto- ja asennustöitä varten. Tunneliliittimiin voidaan kytkeä enintään 35 mm^2 jäykkä tai 25 mm^2 taipuisa johdin.

Ominaisuudet:
- Tuotetyyppi: Vikavirtasuojakytkin RCCB
- Tuotesarja: Easy9
- Käyttötarkoitus: Vikavirtasuojaus ja virtapiirin erotus
- Napaluku: 2P
- Nollanavan sijainti: Vasen
- Nimellisvirta: 25 A
- Nimellisjännite: 240 V AC

- Verkon taajuus: 50 Hz
- Vikavirtasuojan tyyppi: A
- Vikavirtasuojan herkkyys: 30 mA
- Vikavirtasuojauksen viive: Välitön
- Laukaisutekniikka: Jännitteestä riippumaton
- Katkaisu- ja kytkentäkyky: 500 A
- Ehdollinen oikosulkuvirta: 10 kA
- Syöksyvirran kesto: 250 A
- Nimellinen eristysjännite: 500 V AC
- Syöksyjännitekestoisuus: 4 kV
- Koskettimien asennon ilmaisin: Kyllä
- Ohjaustapa: Vipu
- Asennustapa: Pikakiinnitys DIN-kiskoon
- Moduulileveys: 2 × 18 mm
- Virtakiskoyhteensopivuus: Ylhäällä pinni, alhaalla pinni tai haarukka
- Liittimet: Tunneliliittimet ylhäällä ja alhaalla
- Johtimen poikkipinta-ala: Jäykkä 1–35 mm^2, taipuisa 1–25 mm^2
- Mitat: 36 × 85 × 79 mm
- Paino: 211 g
- Väri: Harmaa, RAL 7035
- Suojausluokka: IP20, moduulikotelossa IP40
- Mekaaninen kestävyys: 5 000 käyttökertaa
- Sähköinen kestävyys: 4 000 käyttökertaa
- Epäpuhtausaste: 2
- Tropikalisointiluokka: 2 standardin IEC 60068-1 mukaan
- Suhteellinen ilmankosteus: Enintään 95 % lämpötilassa 55 °C
- Käyttölämpötila: -25–+60 °C
- Varastointilämpötila: -40–+85 °C
- Standardit: IEC/EN 61008-1 ja IEC/EN 61008-2-1
- Sertifiointi: CE