Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Moottoriöljy 10W-40, 20 l, Kramp

Koodi: 10421020WEKR - EAN: 8719493210286



139 €

110,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tehokas suoja kulumista vastaan
- Sopii hiukkassuodattimilla varustetuille moottoreille
- Suuri 200 litran tynnyripakkaus

Synteettinen SAE 10W-40 -moottoriöljy nykyaikaisiin nelitahtisiin dieselmoottoreihin. Se soveltuu erityisesti maatalouskoneisiin, kuljetuskalustoon ja julkisten töiden koneisiin sekä hiukkassuodattimilla varustettuihin moottoreihin. 20 litran kanisteri sopii ammattikäyttöön ja kaluston säännölliseen huoltoon.

Kramp 10W-40 on synteettinen moottoriöljy kovassa kuormituksessa ja vaativissa olosuhteissa toimiville nelitahtisille dieselmoottoreille. Se sopii esimerkiksi traktoreihin, maatalouskoneisiin, kuorma-autoihin, työkoneisiin ja kunnossapitokalustoon, kun moottorin valmistaja edellyttää SAE 10W-40 -viskositeettia sekä tuotteen täyttämiä laatuvaatimuksia.

Öljyn puhdistus- ja hajotusominaisuudet auttavat pitämään hienojakoiset nokihiukkaset erillään toisistaan. Tämä ehkäisee saostumien muodostumista ja auttaa vähentämään noen aiheuttamaa kulumista. Kestävä öljykalvo suojaa moottorin osia raskaassa käytössä, ja hallitut kitkaominaisuudet voivat osaltaan tukea polttoainetaloudellista käyttöä.

Öljy on tarkoitettu Euro V-, Euro VI- ja Tier 4 -päästöluokkien moottoreihin sekä hiukkassuodattimilla varustettuun kalustoon valmistajan vaatimusten mukaisesti. ACEA E7- ja E11- sekä API CK-4- ja SN-luokitukset tekevät siitä sopivan moniin nykyaikaisiin raskaan kaluston dieselmoottoreihin. Moottorin valmistajan ilmoittamat öljyvaatimukset ja vaihtovälit on aina tarkistettava ennen käyttöä.

Ominaisuudet:
- Öljytyyppi: Moottoriöljy
- Koostumus: Synteettinen
- SAE-viskositeettiluokka: 10W-40

- Moottorityyppi: Nelitahtiset dieselmoottorit
- Päästöluokkien soveltuvuus: Euro V, Euro VI ja Tier 4
- Hiukkassuodatinyhteensopivuus: Kyllä
- ACEA-laatuluokat: E7 ja E11
- API-laatuluokat: CK-4 ja SN
- OEM-laatuhyväksynnät: Deutz DQC III-18 LA, DTFR 15C100 ja MB 228.31
- OEM-suositukset: CAT ECF-3, Cummins CES 20086, DAF Standard Drain, Detroit Diesel 93K222 ja Ford WSS-M2C171-F1
- Muut OEM-suositukset: Iveco 18-1804 TLS E9, JASO DH-2, Mack EO-S-4.5, MAN M 3775 ja MAN M 3575
- Muut OEM-suositukset: MTU Type 2.1, Renault RLD-3 ja Volvo VDS-4.5
- Tilavuus: 20 l