Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Tuulilasin korjaussarja Glass Doctor, K2

Koodi: K2B350 - EAN:



20,30 €

16,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kiveniskemien ja tähtimäisten vaurioiden korjaukseen
- Täyttää vaurion kirkkaalla hartsilla
- Kaikki tarvittava samassa korjaussarjassa

Tuulilasin korjaussarja on kätevä apu kiveniskemien ja pienten tähtimäisten lasivaurioiden paikkaamiseen. Korjaushartsi täyttää vauriokohdan ja kovettuu auringonvalossa läpinäkyväksi, jolloin korjaus häivyttää vauriota ja auttaa estämään sen laajenemista. Sarja sisältää korjaukseen tarvittavan hartsin ja työvälineet.

Tuulilasin korjaussarja auton lasiin syntyneiden kiveniskemien, pistemäisten vaurioiden ja pienten tähtimäisten halkeamien korjaamiseen. Kiveniskemä kannattaa korjata mahdollisimman pian, sillä lämpötilanvaihtelut, tärinä ja ajon aikana lasiin kohdistuva rasitus voivat saada pienen vaurion kasvamaan pidemmäksi halkeamaksi.

Korjaussarjan toiminta perustuu nestemäiseen hartsiin, joka johdetaan vauriokohtaan mukana tulevan applikaattorin ja ruiskun avulla. Järjestelmällä poistetaan vauriosta ilmaa ja saadaan hartsi tunkeutumaan lasissa olevaan vaurioon. Kovetuttuaan hartsi muuttuu läpinäkyväksi. Korjauksen tarkoituksena on sekä häivyttää kiveniskemää että ehkäistä vaurion kasvamista.

Sopii erityisen hyvin tilanteeseen, jossa tuulilasiin on lentänyt kivi ja lasiin on jäänyt pieni iskujälki tai niin sanottu tähtimäinen tai hämähäkinseittimäinen vaurio. Oikea-aikaisella korjauksella voidaan parhaassa tapauksessa välttää vaurion leviäminen ja huomattavasti kalliimpi tuulilasin vaihto. Lopulliseen korjaustulokseen vaikuttavat kuitenkin vaurion koko, muoto, sijainti, ikä ja lasiin päässeet epäpuhtaudet.

Korjaaminen aloitetaan poistamalla vauriokohdasta irtonaiset lasinsirut ja puhdistamalla ympäröivä alue. Vaurion päälle kiinnitetään sarjan tiiviste ja applikaattori, jonka kautta korjaushartsi annostellaan.

Ruiskun avulla vauriosta poistetaan ensin ilmaa, minkä jälkeen hartsi painetaan vaurion sisälle. Valmistajan ohjeessa alipainevaihe kestää 10 minuuttia ja sitä seuraava painevaihe 20 minuuttia.

Lopuksi vauriokohtaan lisätään hartsia ja sen päälle asetetaan läpinäkyvä kovetuskalvo. Hartsi kovetetaan auringonvalossa vähintään 15 minuutin ajan. Kovettumisen jälkeen kalvo poistetaan ja ylimääräinen hartsi kaavitaan varovasti pois mukana toimitettavalla terällä. Hartsia ei saa päästää auton maalipinnoille.

Ominaisuudet:
- Tuotetyyppi: tuulilasin korjaussarja
- Kiveniskemien ja pienten tähtimäisten lasivaurioiden korjaukseen
- Läpinäkyvä korjaushartsi täyttää vauriokohdan
- Auttaa ehkäisemään vaurion laajenemista
- Hartsi kovettuu auringonvalossa
- Kovetusaika auringonvalossa: vähintään 15 min
- Toimitussisältö:
-- Korjaushartsi
-- Ruisku ja applikaattori
-- Tiiviste
-- Kovetuskalvo
-- Puhdistusneula
-- Terä