Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Vaihteistoöljy 75W-90 GL-5 LS 1 l, Febi

Koodi: 109-194490 - EAN:



20,90 €

16,65 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Täyssynteettinen SAE 75W-90
- Sopii myös itselukittuviin tasauspyörästöihin
- Tehokas suoja kulumista ja kylmäkäynnistyksiä varten

Täyssynteettinen 75W-90 GL-5 LS vaihteistoöljy henkilö- ja hyötyajoneuvojen akseleihin, tasauspyörästöihin ja jakovaihteistoihin. LS-lisäaineistus mahdollistaa käytön myös itselukittuvissa tasauspyörästöissä, ja hyvä kylmäjuoksevuus huolehtii voitelusta pakkasellakin. 1 litran pakkaus sopii niin öljynvaihtoon kuin tarvittavan määrän täydentämiseen ajoneuvovalmistajan vaatimusten mukaisesti.

Febi 75W-90 GL-5 LS on täyssynteettinen vaihteistoöljy eli peräöljy akseleihin, tasauspyörästöihin ja jakovaihteistoihin. Se sopii sekä tavallisiin että itselukittuviin tasauspyörästöihin silloin, kun valmistaja edellyttää SAE 75W-90 GL-5 LS -öljyä.

Öljy kestää hyvin kuormitusta ja korkeita lämpötiloja sekä suojaa voimansiirron osia kulumiselta ja mikropittingiltä. Jähmepiste -48 °C takaa hyvät kylmäominaisuudet myös talvikäytössä. Hyvä leikkausstabiilisuus auttaa säilyttämään voitelukyvyn vaihtelevissa ajo-olosuhteissa.

Valmistajan käyttösuosituksiin kuuluvat useat BMW:n, Fiatin, Fordin, GM:n ja Volkswagenin öljyvaatimukset. Oikea öljylaatu ja ajoneuvokohtainen sopivuus tulee aina tarkistaa auton valmistajan ohjeista. Valmistajan mukaan öljy voidaan sekoittaa saman spesifikaation vaihteistoöljyihin, mutta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi vanhan öljyn täydellinen vaihto on suositeltavaa.

Ominaisuudet:
- Öljytyyppi: täyssynteettinen vaihteistoöljy
- Käyttökohde: akselit, tasauspyörästöt ja jakovaihteistot
- Soveltuu itselukittuville ja ilman itselukitusta oleville tasauspyörästöille

- SAE-viskositeettiluokka: 75W-90
- API-luokitus: GL-5 LS
- Tilavuus: 1 l
- Tiheys 15 °C:ssa: 0,871 g/ml
- Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa: 126,5 mm^2/s
- Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa: 16,6 mm^2/s
- Viskositeetti-indeksi: 141
- Jähmepiste: -48 °C
- Väri: väritön
- Käyttösuositukset:
-- API GL-5 LS
-- BMW Hypoid Axle Oil G1 (83 22 2 295 532)
-- Fiat 9.55550-DA6
-- Fiat 9.55550-DA7
-- Fiat 9.55550-DA9
-- Ford WSS-M2C200-C
-- Ford WSS-M2C200-C2
-- GM 1942387 / 9121965
-- VW G 50
-- VW G 51
-- VW G 052 196
-- VW G 052 539
- Hyvä leikkausstabiilisuus vaihtelevissa lämpötiloissa ja ajo-olosuhteissa
- Hyvä lämpöstabiilisuus ja hapettumisenkesto
- Tehokas suoja voimansiirron kulumista vastaan
- Hyvät voiteluominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa
- Suuri kuormankantokyky
- Suojaa mikropittingiltä
- Vähentää kitkaa
- Auttaa ehkäisemään saostumia ja vaahtoamista
- Hyvä korroosiosuoja
- Hyvä vanhenemiskestävyys ja tarttuvuus