Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Rakennuskuivain (70 l/ 24 h), Nordland

Koodi: OL70-703E - EAN: 6438168121406



499 €

397,61 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Jopa 70 litraa kosteutta pois vuorokaudessa
- Tehokas 450 m^3/h ilmankierto suuriin tiloihin
- Pyörät ja työntökahva helpottavat siirtämistä

Tehokas rakennuskuivain ja ilmankuivain poistaa ilmasta jopa 70 litraa vettä vuorokaudessa ja soveltuu jopa 140 m^2 tiloihin. Se on käytännöllinen kosteudenpoistaja esimerkiksi rakennustyömaille, remontteihin, kellareihin, varastoihin ja teollisuustiloihin. Ohjelmoitava kosteustaso, ajastin ja jatkuva vedenpoisto helpottavat pidempääkin kuivausurakkaa.

Nordland 70 l 860 W rakennuskuivain on tehokas kosteudenpoistaja tilanteisiin, joissa tavallisen pienen ilmankuivaimen kapasiteetti alkaa loppua kesken. Laite poistaa ilmasta parhaimmillaan jopa 70 litraa vettä vuorokaudessa olosuhteissa 30 °C / 80 % RH. Myös maltillisemmassa 27 °C lämpötilassa ja 60 % suhteellisessa ilmankosteudessa kosteudenpoistoteho on 40 l/vrk. Ilmavirta on 450 m^3/h, joten kuivain pystyy käsittelemään suuren määrän huoneilmaa.

Rakennuskuivain sopii erityisesti rakennustyömaiden, remonttikohteiden, kellareiden, varastojen ja teollisuushallien kuivaamiseen. Sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi pintojen kuivumisen nopeuttamiseen remontin aikana sekä tiloissa, joissa korkea ilmankosteus aiheuttaa jatkuvasti ongelmia. Valmistajan ilmoittama suositeltu huonekoko on 100–140 m^2.

Rakennus- ja remonttitöissä tehokkaasta kosteudenpoistosta on käytännön hyötyä etenkin silloin, kun rakenteisiin tai materiaaleihin sitoutunutta kosteutta halutaan saada haihtumaan nopeammin. Kuivain kerää ilmasta kosteutta vedeksi, jolloin kuivattavan tilan ilman suhteellinen kosteus saadaan laskemaan. Kuivauksen tehokkuuteen vaikuttavat aina muun muassa lämpötila, lähtökosteus, tilan koko ja ilman liikkuminen. Siksi ilmoitettu 70 l/vrk on laitteen kapasiteetti määritellyissä testiolosuhteissa eikä määrä, joka kerääntyy kaikissa käyttöympäristöissä.

Kuivaus onnistuu myös pidemmissä urakoissa
Ohjelmoitavan kosteusasetuksen ansiosta käyttäjä voi määrittää tavoitellun suhteellisen ilmankosteuden. Käyttöalue on 30–80 % RH. Digitaalinen säätöpaneeli tekee asetusten seuraamisesta ja muuttamisesta selkeää, ja 0–24 tunnin ajastuksella toimintaa voidaan sovittaa kuivaustarpeen mukaan.

Laitteessa on 5,5 litran vesisäiliö, mutta pidempikestoisessa kuivauksessa erityisen hyödyllinen ominaisuus on jatkuva tyhjennystoiminto. Kun kondenssivesi johdetaan jatkuvasti pois, säiliötä ei tarvitse olla vähän väliä tyhjentämässä. Ominaisuus helpottaa käyttöä esimerkiksi työmaalla tai kellarissa, jossa kuivain voi joutua käymään pitkiä aikoja.

Automaattinen uudelleenkäynnistys puolestaan helpottaa käyttöä sähkökatkon jälkeen. Automaattinen sulatustoiminto ehkäisee höyrystimen jäätymisen aiheuttamia käyttökatkoja olosuhteissa, joissa jäätä pääsee muodostumaan.

Tehoa ilman että laite jää yhteen nurkkaan
Rakennuskuivain painaa 38 kg, joten kyseessä on järeämpi kuivain eikä pieni huoneilmankuivain. Siirtämistä varten laitteessa on kuljetuspyörät ja tukeva työntökahva. Näin kuivainta voidaan siirtää työmaan huoneesta toiseen tai esimerkiksi varaston, kellarin ja muiden kuivattavien tilojen välillä ilman jatkuvaa nostelua.

860 W ottoteho ja 450 m^3/h ilmavirta tekevät laitteesta varteenotettavan vaihtoehdon suurempiin kuivaustöihin. Kompressorina käytetään GMCC:n eli Midea-Toshiban kompressoria. Kylmäaineena toimii R290, jota laitteessa on 270 g. Äänitehotasoksi on ilmoitettu enintään 52 dB(A). Laite toimii tavallisella 230 V / 50 Hz verkkovirralla ja siinä on Schuko-pistoke. Mitat ovat 616 × 477 × 840 mm.

Rakennuskuivain, ilmankuivain, kosteudenpoistaja tai kondenssikuivain on erityisen hyödyllinen silloin, kun suuri tila täytyy saada kuivemmaksi hallitusti ja tavallista kotikäyttöön tarkoitettua kuivainta nopeammin. Nordlandin 70 litran malli yhdistää suuren kosteudenpoistokapasiteetin käytännöllisiin työmaakäytön ominaisuuksiin: säädettävään kosteustasoon, jatkuvaan vedenpoistoon, ajastukseen sekä helposti liikuteltavaan rakenteeseen.

Ominaisuudet
- Jännite: 230 V / 50 Hz
- Teho: 860 W
- Kosteudenpoistoteho: 70 l/vrk (30 °C, 80 % RH)
- Kosteudenpoistoteho: 40 l/vrk (27 °C, 60 % RH)
- Suositeltu huonekoko: 9–140 m^2
- Ilmavirta: 450 m^3/h
- Vesisäiliön tilavuus: 5,5 l
- Käyttöalue: 30–80 % suhteellinen ilmankosteus
- Ohjelmoitava kosteusasetus
- Ajastin: 0–24 h
- Jatkuva tyhjennystoiminto
- Digitaalinen säätöpaneeli
- Automaattinen uudelleenkäynnistys
- Automaattinen sulatustoiminto
- Kompressori: GMCC (Midea-Toshiba)
- Kylmäaine: R290
- Kylmäaineen määrä: 270 g

- Äänitehotaso: ≤ 52 dB(A)
- Pistoke: Schuko
- IP-luokitus: IP44
- Kuljetuspyörät
- Työntökahva
- Mitat: 616 × 477 × 840 mm
- Paino: 38 kg
- Hyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus: CE, EMC, LVD, RoHS