Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähköauton latauskaapeli | Type 2/2 | 11 kW | 5 m | 3-vaihe, Motorwerk

Koodi: 103303804 - EAN: 6438014378640



99 €

78,88 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 5 metrin kaapeli helpottaa latausta
- Oma latauskaapeli kulkee kätevästi mukana
- Toimii pakkasessa jopa -30 °C:ssa

Latauskaapeli sähköauton tai ladattavan hybridin lataamiseen yhteensopivasta kotilaturista tai julkisesta latauspisteestä. Kolmivaiheinen 16 A kaapeli mahdollistaa enintään 11 kW lataustehon auton ja latauspisteen tukiessa sitä. Viiden metrin pituus antaa mukavasti liikkumavaraa auton latausportin ja latausaseman välille.

---

5 metriä pitkä kolmivaiheinen sähköauton latausjohto kotilataukseen ja julkisille latausasemille. Type 2 -liitin löytyy kaapelin molemmista päistä, joten kaapeli sopii sähköautoihin ja ladattaviin hybrideihin, joissa on Type 2 -latausliitäntä, kun lataukseen käytettävä latausasema tai kotilaturi tarjoaa Type 2 -pistorasian.

Latauskaapeli tukee Mode 3 -latausta ja enintään 16 A virtaa kolmella vaiheella. Suurin latausteho on tällöin 11 kW. Käytännössä auton saama latausteho määräytyy aina kokonaisuuden mukaan: auton sisäisen AC-laturin, latauspisteen ja sähköliittymän pitää kaikkien tukea haluttua lataustehoa. Jos auto pystyy vastaanottamaan esimerkiksi vain 7,4 kW AC-latausta, 11 kW kaapeli ei nosta lataustehoa auton oman rajan yli.

Viiden metrin kaapeli antaa hyvin pelivaraa erilaisissa pysäköintitilanteissa. Latausportin ei tarvitse osua aivan latausaseman viereen, mikä helpottaa käyttöä esimerkiksi kotipihassa, taloyhtiön latauspaikalla, työpaikalla ja julkisilla latauspisteillä. Kaapelia voi säilyttää autossa mukana, jolloin oma Type 2 -latausjohto on käytettävissä myös sellaisilla latausasemilla, joissa ei ole kiinteää latauskaapelia.

Kaapelin Type 2 -liitäntä noudattaa IEC 62196-2 -standardia. Latauspistokkeen suojausluokka on

IP54, ja käyttölämpötila ulottuu -40 °C +70 °C. Laaja lämpötila-alue on Suomen olosuhteissa hyödyllinen ominaisuus, sillä sähköautoa ladataan ulkona niin talvipakkasilla kuin kesähelteilläkin.

Kaapeli tarvitsee siis käyttöönsä yhteensopivan Type 2 -latauspisteen tai kotilaturin.

Ominaisuudet:
- Tyyppi: Mode 3 -latauskaapeli
- Liitäntä: Type 2 – Type 2
- Vaiheiden määrä: 3
- Maksimivirta: 16 A
- Maksimilatausteho: 11 kW
- Kaapelin pituus: 5 m
- Kaapeli: 5 × 2,5 mm^2 + 1 × 0,75 mm^2
- Latauspistokkeen suojausluokka: IP54
- Käyttölämpötila: -30−+50 °C
- Liitinstandardi: IEC 62196-2
- CE-hyväksytty
- Paino: 2,7 kg