Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähköauton latauskaapeli | Type 2/2 | 3,6 kW | 5 m | 1-vaihe, Motorwerk

Koodi: 103303812 - EAN: 6438014378626



86,30 €

68,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 5 metrin kaapeli helpottaa latausta
- Type 2 – Type 2 -liitännät
- Toimii pakkasessa jopa -30 °C:ssa

Motorwerkin 5 metrin latauskaapeli sopii sähkö- ja hybridiautojen Mode 3 -lataukseen Type 2 -latauspisteestä. Kaapeli mahdollistaa enintään 16 A virran ja 3,6 kW laustehon yksivaiheisessa latauksessa. Reilu 5 metrin pituus helpottaa auton sijoittamista latauspisteen läheisyyteen.

Motorwerk EVSE Type 2 -latauskaapeli on 5 metrin pituinen sähköauton latausjohto kotilaturin, taloyhtiön latauspisteen ja julkisen latausaseman käyttöön. Kaapelin molemmissa päissä on Type 2 -liitäntä, joten se on tarkoitettu Type 2 -latausliitännällä varustetun sähköauton tai ladattavan hybridin yhdistämiseen Type 2 -pistorasialla varustettuun latauspisteeseen.

Latauskaapeli tukee Mode 3 -latausta enintään 16 A virralla. Yksivaiheisessa latauksessa suurin lataustehoon on 3,6 kW. Auton todellinen lataustehoon riippuu kuitenkin myös auton sisäisen laturin ominaisuuksista sekä käytettävän latauspisteen tarjoamasta tehosta.

Viiden metrin kaapeli antaa mukavasti pelivaraa arjen lataustilanteisiin. Autoa ei tarvitse saada aivan latausaseman viereen, mikä helpottaa käyttöä esimerkiksi kotipihassa, autokatoksessa, työpaikalla ja julkisilla latauspaikoilla. Kaapeli kulkee myös mukana autossa, jolloin oma Type 2 -latausjohto on käytettävissä latauspisteillä, joissa kiinteää kaapelia ei ole.

IP54-suojattu latauspistoke on suojattu pölyltä ja roiskuvalta vedeltä. Ilmoitettu -30–+50 °C käyttölämpötila tekee kaapelista sopivan myös Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin. Liittimet ovat IEC 62196-2 -standardin mukaiset.

Ominaisuudet:

- Tyyppi: Mode 3 -latauskaapeli
- Liitäntä: Type 2 – Type 2
- Vaiheiden määrä: 1
- Maksimivirta: 16 A
- Maksimilatausteho: 3,6 kW
- Kaapelin pituus: 5 m
- Kaapeli: 3 × 2,5 mm^2 + 1 × 0,75 mm^2
- Latauspistokkeen suojausluokka: IP54
- Käyttölämpötila: -30–+50 °C
- Liitinstandardi: IEC 62196-2
- CE-merkitty
- Paino: 2,3 kg