Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Aggregaatti IG3600i (3,2 kW), Timco

Koodi: 103852533 - EAN:



749 €

596,81 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Jatkuva nimellisteho 3200 W
- Kaksi 230 V pistorasiaa sekä USB-lataus
- Koteloitu ja helposti liikuteltava rakenne

Timco IG3600i on kompakti 230 V invertteriaggregaatti mökille, työmaalle ja liikkuvaan käyttöön. Sen alle 3 prosentin THD-arvo mahdollistaa myös monien herkkien sähkölaitteiden, kuten tietokoneiden, käyttämisen valmistajan tehorajojen puitteissa.

Timco IG3600i tuottaa enintään 3600 W tehon, ja sen jatkuva nimellisteho on 3200 W. Siniaaltoinvertteritekniikan sekä alle 3 prosentin kokonaissärön ansiosta sähkö soveltuu tavallisten työkalujen ja kodinkoneiden lisäksi myös monille herkille elektronisille laitteille. Laitteessa on kaksi 230 V pistorasiaa, 12 V / 5 A -ulostulo sekä 5 V / 2 A USB-ulostulo esimerkiksi puhelimen lataamista varten.

ECO-tilassa moottorin kierrosluku mukautuu virrankulutukseen. Tämä auttaa vähentämään polttoaineenkulutusta ja käyntiääntä pienellä kuormalla. Seitsemän litran polttoainesäiliöllä ilmoitettu käyntiaika on noin 6,5 tuntia 50 prosentin kuormituksella tai noin 4,5 tuntia täydellä kuormituksella. Koteloitu salkkumallinen rakenne helpottaa aggregaatin kuljettamista sekä vaimentaa käyntiääntä avoimiin malleihin verrattuna.

Monitoimimittarista voidaan seurata taajuutta, jännitettä sekä käyttötunteja. Öljyvahti suojaa moottoria estämällä käynnistymisen öljymäärän ollessa liian alhainen. Nelitahtinen bensiinimoottori käynnistetään käsin.

Huom! Koneen mukana ei toimiteta öljyä, joten muistathan tilata sen erikseen.

Ominaisuudet:

- Taajuus: 50 Hz
- Maksimiteho: 3600 W
- Nimellisteho: 3200 W
- Jännite: 230 V
- Suojausluokka: IP23M
- Käyntikierrokset: 3400-4300 rpm
- 230 V valovirta ulostulot: 2 kpl
- 12 V ulostulo: 1 kpl 5A
- USB 5 V ulostulo: 2 A
- Moottorintyyppi: M160B 1-sylinterinen ilmajäähdytetty 4-tahti
- Moottori: 157,3 cc
- Moottorin teho: 6,8 HP
- Käynnistys: käsin
- Moottoriöljy 10W-30 tai 15W-40
- Moottoriöljyn tilavuus: 0,5L
- Polttoaine: Bensiini
- Polttoainesäiliö: 7 litraa
- Käyntiaika tankillisella: 50% kuormitus 6,5h / 100% kuormitus 4,5h
- THD: