Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Ketjukaivuri TCR1500, Austter

Koodi: 103826934 - EAN:



2 190 €

1 745,02 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Jopa 600 mm:n kaivusyvyys
- Tehokas 420 cm^3:n nelitahtimoottori
- 27 kovametallikärkistä kaivuhammasta

Bensiinikäyttöinen ketjukaivuri sähkö- ja valokuitukaapeleiden, kasteluputkien sekä pihan salaojien asentamiseen. Laite kaivaa 100 mm leveän ja enintään 600 mm syvän ojan, joten se nopeuttaa pitkien ja kapeiden kaivantojen tekemistä pihoilla sekä työmailla.

Austter TCR1500 on työnnettävä ketjukaivuri, joka on suunniteltu kapeiden ojien tehokkaaseen kaivamiseen. Sillä voidaan valmistella reitit esimerkiksi sähkökaapeleille, valokuidulle, kastelujärjestelmille, salaojille sekä pienille vesi- ja suojaputkille. Tasainen 100 mm:n työleveys vähentää ylimääräistä maan poistamista verrattuna leveämmällä kauhalla kaivamiseen.

Voimanlähteenä toimii 420 cm^3:n Loncin-nelitahtimoottori, jonka teho on ilmoitettu 15 hv:ksi. Keskipakokytkin välittää voiman kaivuketjulle, jonka työnopeus on 400 r/min. Ketjussa on 27 kovametalliseoskärkistä hammasta, jotka kestävät maaperän kuluttavaa vaikutusta tavallisia teriä paremmin. Kaivunopeus on olosuhteista riippuen noin 80 m/h.

Laite toimitetaan asennettuna siten, että ketju ja terät ovat valmiiksi paikallaan. Mukana toimitetaan käyttö- ja huolto-ohje sekä mallikohtaiset perustyökalut ja suojukset. Ketjun säännöllinen puhdistus, voitelu sekä kireyden tarkistaminen auttavat säilyttämään laitteen suorituskyvyn.

Kaivunopeuteen ja saavutettavaan kaivusyvyyteen vaikuttavat maaperän kovuus, kosteus, juuret sekä kivien määrä. Reitti on tarkistettava ennen kaivamista, jotta olemassa olevat kaapelit, putket ja muut maanalaiset rakenteet eivät vaurioidu. Laite ei sovellu suurten kivien tai voimakkaasti kivikkoisen maan kaivamiseen.

Käytä lyijytöntä bensiiniä ja moottorivalmistajan suosituksen mukaista moottoriöljyä, kuten SAE 10W-30 -öljyä. Käytön aikana tarvitaan suojalasit, kuulosuojaimet, turvakengät sekä työhanskat.

Ominaisuudet:
- Moottori: Loncin 420cc 15HP nelitahti
- Käynnistys: käsikäynnistin
- Keskipakokytkin: Kyllä
- Työnopeus (ketju): 400 rpm
- Kaivunopeus: n. 80 m/h
- Ojan leveys: 100 mm
- Maksimi ojan syvyys: 600 mm
- Ketjun pituus: 235mm
- Hampaat: 27 kpl kovametalliseoskärkiä
- Pyörät: 145/70-6 tubeless
- Nettopaino / Bruttopaino: 182 / 204 kg
- Toimituksen koko: 115 × 77 × 86 cm