Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Ulkorengas 28" P ZERO Road TLR, Pirelli

Koodi: 4114300 - EAN: 8019227411430



61,90 €

49,32 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 28” koko ja 32-622 ETRTO-mitta
- Taitettava TechLINER-runko
- EVO-seos ja 120 TPI

Kestävä Pirelli P ZERO Road TLR -maantierengas. Taitettava 28" tubeless-rengas EVO-seoksella ja 120 TPI:n TechLINER-rungolla takaa hyvän pidon.

Pirelli P ZERO Road TLR -ulkorengas on suunniteltu pyöräilijälle, joka arvostaa kestävyyttä ja luotettavuutta maantiellä. Tämä 28-tuumainen, taitettava rengas on kehitetty tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä, olipa kyseessä sitten harjoituslenkki tai pidempi matka. Sen tubeless-ready-rakenne (TLR) mahdollistaa ajamisen ilman sisäkumia, mikä parantaa ajomukavuutta, vähentää rengasrikkojen riskiä ja tarjoaa paremman pidon.

Pirelli P ZERO Road TLR -renkaan salaisuus piilee sen edistyksellisessä EVO-seoksessa ja TechLINER-rungossa. Nämä yhdessä luovat renkaan, joka on paitsi kestävä, myös joustava ja mukautuva erilaisille tienpinnoille. Renkaan kumivuoraus takaa erinomaisen paineenpidon, joten sinun ei tarvitse olla jatkuvasti tarkistamassa rengaspaineita. Tämä tarkoittaa enemmän aikaa pyörän selässä ja vähemmän huolta huollosta.

Valitsemalla Pirelli P ZERO Road TLR -renkaan valitset luotettavan kumppanin maantielenkeillesi. Sen musta väri ja tyylikäs muotoilu sopivat täydellisesti mihin tahansa maantiepyörään, ja sen taitettava rakenne tekee siitä helpon varastoida ja kuljettaa. Olitpa sitten kokenut konkari tai vasta-alkaja, tämä rengas auttaa sinua nauttimaan jokaisesta kilometristä täysillä.

Tekniset tiedot
- Merkki: Pirelli
- Mallinimi: P ZERO Road TLR

- Väri: Musta
- Rengastyyppi: Ulkorengas, taitettava
- Tubeless Ready (TLR): Kyllä
- Koko: 28”
- ETRTO-koko: 32-622
- TPI (Threads Per Inch): 120
- Runkorakenne: TechLINER-runko
- Kumiseos: EVO-seos
- Ominaisuus: Kumivuoraus parempaan paineenpidon varmistamiseen
- Käyttötarkoitus: Kestävyys