Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Mutterinväännin 1/2" Stubby 816 Nm, Pneutrend

Koodi: 286-24238 - EAN: 6416240990867



75,90 €

60,48 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 816 Nm maksimi irrotusmomentti
- Erittäin kompakti 114 mm runko
- Tehokas kaksoisvasaramekanismi

Kompakti 1/2" paineilma mutterinväännin yhdistää vain 114 mm pitkän rungon ja jopa 816 Nm irrotusmomentin. Stubby-mallinen pulttipyssy mahtuu työskentelemään tavallista mutterinväännintä ahtaammissa paikoissa ja sopii hyvin autokorjaamolle, rengastöihin sekä koneiden huoltoon. Kaksoisvasaramekanismi, 10 000 rpm kierrosnopeus ja painonapeilla toimiva suunnanvaihto tekevät työskentelystä nopeaa.

Pulttipyssy, jonka suurin etu on tehokkaan iskumekanismin yhdistäminen erittäin lyhyeen runkoon. Mutterinvääntimen pituus on vain 114 mm, joten sillä pääsee käsiksi pultteihin ja muttereihin myös sellaisissa paikoissa, joissa tavallinen pitkä paineilmakäyttöinen mutterimopo alkaa olla kömpelö.

Enintään 816 Nm irrotusmomentti antaa voimaa esimerkiksi ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin, rengastöihin sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitoon. Lyhyestä koostaan huolimatta koneessa käytetään kaksoisvasara- eli Twin Hammer -iskumekanismia. Mekanismi tuottaa toistuvia iskuja vääntiölle, mikä helpottaa tiukassa olevien pulttien ja muttereiden avaamista.

Stubby-mallinen mutterinväännin on erityisen kätevä esimerkiksi moottoritilassa, alustatöissä, jarruremonteissa ja muissa kohteissa, joissa työkalun ympärillä on vähän tilaa. Kompakti rakenne helpottaa myös koneen käsittelyä pidemmissä työrupeamissa. Paino on noin 1,1 kg.

Vääntiö on 12,5 mm eli 1/2", joten koneen kanssa käytetään 1/2" konehylsyjä ja muita iskevälle mutterinvääntimelle tarkoitettuja hylsyjä. Tavallisten käsityökaluhylsyjen sijaan pulttipyssyn kanssa kannattaa käyttää nimenomaan konehylsyjä.

Pyörimissuunnan vaihto tapahtuu painonapeilla, joten suunnan vaihtaminen onnistuu nopeasti työn aikana. Kuormittamattomaksi kierrosnopeudeksi on ilmoitettu 10 000 rpm. Paineilmaliitäntä on 1/4" ja ilmoitettu ilmankulutus 136 l/min, joten kompressoria ja paineilmajärjestelmää valittaessa kannattaa varmistaa riittävä ilmantuotto.

Pneutrend 24238 sopii käyttäjälle, joka etsii ennen kaikkea lyhyttä 1/2" paineilma mutterinväännintä hyvällä irrotusvoimalla. Vain 114 mm runkopituus tekee siitä kiinnostavan vaihtoehdon etenkin korjaamolle, jossa tavallisella pitkärunkoisella mutterinvääntimellä ei aina päästä suoraan kiinnikkeelle.

Ominaisuudet:
- Käyttövoima: paineilma
- Neliövääntiö: 12,5 mm (1/2")
- Maksimi irrotusmomentti: 816 Nm
- Iskumekanismi: kaksoisvasara
- Rungon pituus: 114 mm
- Kuormittamaton kierrosnopeus: 10 000 rpm
- Paino: 1,1 kg
- Suunnanvaihto: painonapeilla
- Ilmaliitäntä: 1/4"
- Ilmankulutus: 136 l/min
- Äänenpainetaso LpA: 84,6 dB
- Äänitehotaso LwA: 95,6 dB
- Tärinä: 7,48 m/s^2