Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Minikaivinkone MD-120WP 1,2 t, Tiermann

Koodi: 103755917 - EAN: 6438014422244



12 990 €

10 350,60 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kumitelat sopivat hyvin pihatöihin eivätkä revi nurmikkoa pilalle
- Tarkka ja tasainen pilot-ohjaus
- Kolme kauhaa ja pikakiinnike mukana

Kun lapion kanssa hikoilu ei houkuttele, mutta homma ei vielä vaadi maansiirtofirmaakaan, 1,2 tonnin Tiermann MD-120WP minikaivuri osuu sopivasti väliin. Kolme mukana tulevaa kauhaa tekevät kaivurista heti monipuolisen työjuhdan, 20 cm kynsikauhalla syntyvät kapeat kaapeli- ja putkikaivannot, 40 cm kynsikauha hoitaa yleiset kaivutyöt ja 60 cm leveä kauha sopii maan muotoiluun ja viimeistelyyn. Pilot-ohjaus, levittyvä alavaunu ja pikakiinnike tekevät työskentelystä ja kaivurin liikuttelusta sujuvaa niin kotipihassa, mökillä kuin maatilallakin.

Kompakti 1,2 tonnin kumitelakaivuri pihan ja kiinteistön monipuolisiin maanrakennustöihin. Minikaivuri soveltuu esimerkiksi ojien, salaojien ja kaapelikaivantojen kaivamiseen, piharakentamiseen, maan muotoiluun, tasoitukseen ja maa-aineksen kuormaamiseen. 940 mm leveä alusta helpottaa koneella liikkumista paikoissa, joissa suuremmalle kaivurille ei yksinkertaisesti ole tilaa.

Pilot-ohjaus tekee kaivurin liikkeiden hallinnasta tarkkaa ja jouhevaa. Puomin tyvikääntö helpottaa kaivamista esimerkiksi rakennusten, aitojen ja muiden esteiden vieressä, ja 360° kääntyvä ylävaunu vähentää tarvetta siirtää koko konetta työn aikana. Levittyvän alavaunun avulla kone saadaan kapeaksi siirtymistä varten ja vakaammaksi työskentelyn ajaksi.

Kumitelat sopivat hyvin piha- ja kiinteistöympäristöön. Kevyen rakenteen ja kumitelojen ansiosta kone ei rasita nurmikkoa, pihakiveyksiä ja muita pintoja samalla tavalla kuin raskaat telakaivinkoneet. Puskulevyä voidaan hyödyntää kaivamisen lisäksi irtomaan siirtämiseen ja työalueen tasoittamiseen. Hydrauliöljyn jäähdytys auttaa pitämään hydrauliikan toimintakykyisenä pidemmissäkin työrupeamissa. Lisähydrauliikka mahdollistaa erilaisten hydraulisten lisälaitteiden käytön, joten minikaivinkone taipuu muuhunkin kuin tavalliseen kauhakaivamiseen. Pikakiinnike puolestaan helpottaa työvälineen

vaihtamista kesken urakan.

Mukana toimitetaan kolme eri käyttötarkoituksiin sopivaa kauhaa. Kapea 20 cm kynsikauha on näppärä esimerkiksi kaapeli- ja putkikaivantoihin, 40 cm kynsikauha toimii monipuolisena yleiskauhana ja 60 cm kauha erikoisteräshuulella sopii leveämpään kaivamiseen, maan muotoiluun ja viimeistelyyn.

Voimanlähteenä toimii 499 cm^3 yksisylinterinen KOOP KD192FV-1 -dieselmoottori, jonka nimellisteho on 7,0 kW / 3000 rpm. Kaivurin suurin kaivusyvyys on 1670 mm, suurin kaivusäde 3080 mm ja suurin kuormauskorkeus 2080 mm. 1200 kg työpainon, kompaktien mittojen ja monipuolisen vakiovarustelun ansiosta MD-120WP sopii hyvin esimerkiksi omakotitalon, mökin, maatilan ja kiinteistön toistuviin kaivutöihin.

HUOM! Kaivinkoneessa on ensiasennusmoottori- ja hydrauliöljyt.

Ominaisuudet:
- Työpaino: 1200 kg
- Moottori: yksisylinterinen dieselmoottori
- Iskutilavuus: 499 cm^3
- Nimellisteho: 7,0 kW / 3000 rpm
- Polttoainesäiliön tilavuus: 5,5 l
- Maksimi ajonopeus: 1,2 km/h
- Kääntönopeus: 9 rpm
- Maksimi nousukulma: 30°
- Pumpun tyyppi: hammaspyöräpumppu
- Hydrauliikan työpaine: 16 MPa
- Hydrauliikan virtaus: 21,6 + 10,8 l/min
- Hydrauliöljysäiliön tilavuus: 22 l
- Hydrauliöljyn jäähdytys
- Pilot-ohjaus
- Levittyvä alavaunu
- Puomin tyvikääntö
- 360° kääntyvä ylävaunu
- Lisähydrauliikka
- Pikakiinnike
- Kumitelat
- Alustan leveys: 940 mm
- Telaväli: 910 mm
- Telaston kokonaispituus: 1235 mm
- Maavara: 400 mm
- Telan leveys: 180 mm
- Telan korkeus: 320 mm
- Kuljetuspituus: 2350 / 2870 mm
- Kokonaiskorkeus: 2270 mm
- Puomin kääntökulma oikealle: 40°
- Puomin kääntökulma vasemmalle: 53°
- Suurin kaivusäde maanpinnalla: 3020 mm
- Suurin kaivusäde: 3080 mm
- Suurin kaivusyvyys: 1670 mm

- Suurin kaivukorkeus: 2840 mm
- Suurin kuormauskorkeus: 2080 mm
- Suurin pystysuuntainen kaivusyvyys: 1610 mm
- Pienin kääntösäde: 1190 mm
- Puskulevyn suurin nostokorkeus: 150 mm
- Puskulevyn suurin kaivusyvyys: 190 mm
- Puomivalo
- Ergonominen istuin käsinojilla
- CE-vaatimustenmukainen
- Toimitussisältö:
-- 20 cm kynsikauha
-- 40 cm kynsikauha
-- 60 cm kauha erikoisteräshuulella
-- Pikakiinnike
-- Huoltolaatikko tarvikkeineen
-- Käyttö- ja huolto-ohjekirja