Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pressutalli (5,1 x 2,7 x 2 m), Timco

Koodi: 103838863 - EAN:



329 €

262,15 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Vahva 500 g / m² pressu
- Galvanoitu teräsrunko
- 148 cm korkea oviaukko

Timco-autoteltta tarjoaa henkilöautolle katetun säilytyspaikan pihalle. Sen ulkomitat ovat 270 × 510 cm, ja harmaan PVC-peitteen alla on galvanoitu teräsrunko.

Timcon autoteltta suojaa autoa suoralta sateelta ja lumelta. Harmaan, UV-suojatun PVC-peitteen alla on viidestä kaaresta koostuva galvanoitu teräsrunko. Sisätilaa on 495 cm pituussuunnassa ja 265 cm leveyssuunnassa. Mukana tulee myös paikkaussarja peitettä varten.

Teltan ominaisuudet:
- Runko: galvinoitua terästä (19 x 1,1 mm, 25 x 1,1 mm, 22 x 1,0 mm)
- Peitteen materiaali: UV-suojattu PVC 500 g/m²
- Väri: harmaa (harmaan sävy voi poiketa hieman kuvasta)
- Kaarien määrä: 5 kpl
- Mukana paikkasarja
- Pakkauskoko: 65 x 55 x 10 cm ja 170 x 42 x 15 cm

Tallin mitat:
- Ulkomitat:
-- Pituus: 510 cm
-- Leveys: 270 cm
-- Harjakorkeus: 200 cm
-- Seinän korkeus: 150 cm
- Sisämitat:
-- Pituus: 495 cm

-- Leveys: 265 cm
-- Harjakorkeus: 196 cm

Oviaukon koko:
- Korkeus: 148 cm
- Leveys alhaalla: 250 cm
- Leveys ylhäällä: 200 cm

Tärkeää tietoa pressutallien ja pressuhallien asennuksesta
- Tallin pystyttäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja tallin rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat tallin paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.
- Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.
- Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.
- Jälleenmyyjät tai maahantuoja eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä.

Pressuhalli on tarkoitettu tilapäiskäyttöön
- Pressuhalli soveltuu monenlaisten tavaroiden ja koneiden väliaikaiseen säilyttämiseen, niin säältä kuin ulkopuolisten katseilta suojaamiseen. Huomioi käyttöohjeet erityisesti tuulisissa paikoissa ja talvikäytössä. Varmista paikallisilta rakennusviranomaisilta vaaditaanko pystytyspaikkakunnalla tilapäiskäyttöön tarkoitetulle hallille rakennuslupaa tai toimenpideilmoitusta.

Pressutallien talvikäyttö
- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä "pusseja" etenkään tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava, että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski, että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

Pressutallien käyttö tuulisissa olosuhteissa
- Valitse hallille tuulensuojainen pystytyspaikka.
- Emme suosittele pystyttämään hallia erityisen tuulisiin paikkoihin, kuten vesistöjen rannoille tai peltoaukeille.
- Pystytys on suoritettava erityisen huolellisesti ja pressu kiristettävä niin hyvin kuin mahdollista.
- Runko tulee kiinnittää maaperään tai alustaan esimerkiksi maa-ankkurein tai betoniporsain.
- Varmista tuulisella säällä, että hallin ovet ovat suljettuina.
- Takuu ei kata kovan tuulen tai myrskyn rikkomaa tallia.