Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Renkaan tiivistysaine Super Sealant 1000 ml, JOE´S

Koodi: 180067 - EAN: 7290101180067



27,90 €

22,23 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tiivistää jopa 6 mm reiät
- Käyttölämpötila -20 – +70 °C
- Yhteensopiva CO2-patruunoiden kanssa

JOE'S Super Sealant -tiivistysaine korjaa jopa 6 mm:n reiät nopeasti ja pitävästi. Sopii Tubeless-, tuubi- ja sisärenkaille.

Oletko kyllästynyt siihen, että rengasrikko keskeyttää pyörälenkkisi tai työmatkasi? JOE'S Super Sealant -tiivisteaine on ratkaisu, joka pitää sinut liikkeessä. Tämä nestemäinen tiivisteaine on suunniteltu erityisesti Tubeless-renkaille, mutta se sopii mainiosti myös tuubirenkaille ja sisärenkaille. Se liikkuu vapaasti renkaan sisällä ja on valmiina toimimaan heti, kun tarve vaatii.

Kun rengas rikkoutuu, JOE'S Super Sealant -aine tunkeutuu vauriokohtaan ja reagoi ilman kanssa tiivistäen reiän erittäin nopeasti ja pitävästi. Se pystyy tiivistämään jopa 6 mm kokoisia reikiä, joten voit luottaa sen tehoon monenlaisissa tilanteissa. Tämä 1000 ml pakkaus riittää useampaan renkaaseen tai useaan täyttökertaan, pitäen pyöräsi ajokunnossa pitkään.

JOE'S Super Sealant on yhteensopiva myös CO2-hiilihappopatruunoiden kanssa, mikä tekee renkaan täytöstä ja tiivistyksestä entistäkin kätevämpää tien päällä. Muista lisätä tiivisteainetta muutaman kuukauden välein, vaikka rengas ei olisikaan vaurioitunut, jotta sen teho säilyy optimaalisena ja olet aina valmiina yllättäviin tilanteisiin. Pidä pyöräsi kunnossa ja nauti huolettomista kilometreistä!

Tekniset tiedot:
- Tilavuus: 1000 ml
- Yhteensopivuus: Tubeless-renkaat, tuubirenkaat, sisärenkaat
- Tiivistää reiät: jopa 6 mm asti
- Yhteensopiva CO2-hiilihappopatruunoiden kanssa

- Käyttöpainealue: 1,00–6,90 bar (15–100 PSI)
- Käyttölämpötila-alue: -20 – +70 °C
- Suositeltu tiivisteainemäärä maastopyörään (MTB): 60–120 ml
- Suositeltu tiivisteainemäärä Plus/Fat-pyörään: 125 ml
- Suositeltu tiivisteainemäärä maantiepyörään: 40–60 ml

Käyttö ja huolto:
- Lisää tiivisteainetta renkaaseen venttiilin kautta tai irrottamalla rengas vanteelta.
- Varmista, että rengas on puhdas ja kuiva ennen tiivisteaineen lisäämistä.
- Lisää tiivisteainetta muutaman kuukauden välein, vaikka rengas ei olisikaan vaurioitunut, jotta tiivistyskyky säilyy parhaana.