Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Renkaan tiivistysaine Eco Sealant 125 ml, JOE'S

Koodi: 180287 - EAN: 7290101185109



11,90 €

9,48 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tiivistää jopa 6 mm reiät
- Käyttölämpötila -20 – +70 °C
- Ammoniakiton ja lateksiton koostumus

JOE'S Eco Sealant on tehokas ja pitävä tiivisteaine tubeless-renkaille. Se on ammoniakiton ja lateksiton, ja tiivistää jopa 6 mm:n reiät.

Oletko kyllästynyt siihen, että rengasrikko keskeyttää pyörälenkkisi? Joe's Eco Sealant -tiivisteaine on kehitetty juuri sinua varten! Tämä erittäin tehokas tiivisteaine on suunniteltu erityisesti kevyille TLR/TNT-tubeless-renkaille, ja se pitää huolen, että pääset perille ilman turhia pysähdyksiä.

Joe's Eco Sealant -tiivisteaine on ympäristöystävällinen valinta, sillä se on täysin ammoniakiton ja lateksiton. Se ei jätä tahmeaa jäämää, mikä helpottaa renkaiden huoltoa ja pitää ne puhtaina. Tiivisteaine paikkaa jopa 6 mm:n kokoiset reiät nopeasti ja tehokkaasti, joten voit luottaa sen toimivuuteen haastavissakin olosuhteissa.

Tiivisteaineen laaja käyttölämpötila-alue (-20 – +70 °C) ja painealue (1,00–6,90 bar / 15–100 psi) takaavat sen, että se toimii luotettavasti niin kesähelteillä kuin talvipakkasillakin. Muista lisätä tiivisteainetta muutaman kuukauden välein, vaikka rengas ei olisikaan vaurioitunut. Näin varmistat riittävän tiivisteainemäärän kaikissa olosuhteissa ja pidennät renkaidesi käyttöikää.

Tekniset tiedot
- Tilavuus: 125 ml
- Ammoniakiton: Kyllä
- Lateksiton: Kyllä
- Ei jätä tahmeaa jäämää: Kyllä
- Paikkaa reiät: Jopa 6 mm

- Käyttöpainealue: 1,00–6,90 bar (15–100 psi)
- Käyttölämpötila-alue: -20 – +70 °C
- Suositeltu määrä maastopyörään (MTB): 60–120 ml
- Suositeltu määrä Plus/Fat-renkaisiin: 125 ml
- Suositeltu määrä maantiepyörään: 40–60 ml
- Käyttötarkoitus: Kevyet TLR/TNT-tubeless-renkaat

Käyttö ja huolto

- Joe's Eco Sealant -tiivisteaine on helppo annostella suoraan venttiilin kautta tai renkaan sisään asennuksen yhteydessä. Tarkista renkaan valmistajan suositukset tiivisteaineen määrästä ja asennustavasta.
- Varmistaaksesi tiivisteaineen optimaalisen toimivuuden, muista lisätä sitä säännöllisesti. Yleinen suositus on lisätä tiivisteainetta muutaman kuukauden välein, vaikka rengas ei olisikaan vaurioitunut. Tämä pitää tiivisteaineen tuoreena ja varmistaa, että sitä on riittävästi renkaan sisällä paikkaamaan mahdolliset reiät nopeasti.