Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Renkaan tiivistysaine Eco Sealant 1000 ml, Joe's

Koodi: 180302 - EAN: 7290101180302



31,90 €

25,42 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 1000 ml pakkauskoko
- Tiivistää jopa 6 mm reiät
- Käyttölämpötila -20 – +70 °C

JOE'S Eco Sealant on tehokas ja pitävä tiivisteaine tubeless-renkaille, erityisesti kevyille TLR/TNT-malleille. Tiivistää jopa 6 mm:n reiät.

JOE'S Eco Sealant -tiivistysaine on erittäin tehokas ja pitävä ratkaisu tubeless-renkaiden tiivistämiseen. Tämä 1000 ml:n pakkaus on suunniteltu erityisesti kevyille TLR/TNT-tubeless-renkaille, mutta se sopii erinomaisesti kaikille tubeless-renkaille. Jos haluat varmistaa, että rengasrikot eivät keskeytä pyöräilyäsi, tämä tiivistysaine on luotettava valinta.

Tiivistysaineen toimintaperiaate on yksinkertainen mutta nerokas: nestemäinen tiivisteaine liikkuu vapaasti renkaan sisällä. Kun rengas rikkoutuu, aine tunkeutuu vauriokohtaan ja reagoidessaan ilman kanssa tiivistää sen tehokkaasti. Voit siis jatkaa matkaa ilman huolta pienistä viilloista tai pistoista. JOE'S Eco Sealant on myös ammoniakiton ja lateksiallergiaystävällinen, joten se on turvallinen käyttää ja hellävarainen renkaillesi. Se ei jätä jäämiä, mikä helpottaa renkaiden huoltoa ja vaihtoa.

Tämä tiivistysaine on kehitetty kestämään vaativissakin olosuhteissa. Sen käyttölämpötila-alue on laaja, -20 asteesta aina +70 asteeseen, ja se toimii luotettavasti 1,00–6,90 barin (15–100 psi) paineissa. Yhdellä täytöllä saat suojan jopa 6 mm:n reikiä vastaan, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan niin maastopyöräilyyn, maantieajoon kuin fatbike-seikkailuihinkin. Muista tarkistaa ja lisätä tiivistysainetta muutaman kuukauden välein varmistaaksesi jatkuvan suojan.

Tekniset tiedot:
- Tilavuus: 1000 ml
- Käyttötarkoitus: Tubeless-renkaat, erityisesti kevyet TLR/TNT-tubeless-renkaat

- Tiivistyskyky: Jopa 6 mm:n reiät
- Käyttöpaine: 1,00–6,90 bar (15–100 psi)
- Käyttölämpötila-alue: -20 – +70 °C
- Huoltoväli: Muutaman kuukauden välein
- Ammoniakiton: Kyllä
- Lateksiallergiaystävällinen: Kyllä
- Jäämätön: Kyllä
- Suositeltu määrä maastopyörään: 60–120 ml
- Suositeltu määrä Plus/Fatbike-renkaaseen: 125 ml
- Suositeltu määrä maantiepyörään: 40–60 ml