Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Klapikone 15 t hihnakuljettimella, NextGear

Koodi: 103851025 - EAN: 6438014432212



5 900 €

4 701,20 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 15 tonnin halkaisuvoima järeään polttopuuntekoon
- Hydraulinen syöttö ja 3,2 m poistokuljetin
- 18" Oregon-saha ja sähköstartillinen 420 cm^3 moottori

Tehokas pilkekone yhdistää puun syötön, katkaisun, halkaisun ja valmiiden klapien poiskuljetuksen sujuvaksi työketjuksi. 15 tonnin halkaisuvoima, hydraulinen syöttökuljetin, 18" Oregon-ketjusaha ja 3,2 metrin poistokuljetin tekevät polttopuiden valmistuksesta nopeampaa ja vähentävät käsin tehtävää työtä.

Tehokas klapikone suurempien polttopuumäärien valmistukseen. Käsiteltävä puunrunko nostetaan syöttöpöydälle, josta hydraulinen 105 cm pitkä syöttökuljetin vie puuta eteenpäin katkaisua varten. Katkaisu hoituu 18 tuuman Oregon-ketjusahalla, minkä jälkeen katkaistu pölli siirtyy halkaistavaksi. Näin puun syöttö, sahaaminen, halkaisu ja valmiiden klapien poiskuljetus onnistuvat samalla koneella.

15 tonnin halkaisuvoima riittää enintään 36 cm paksuille puille. Klapin pituudeksi voidaan säätää 25–57 cm, joten polttopuut saa tehtyä sopivaan mittaan esimerkiksi takkaa, puukattilaa tai saunaa varten. Vakiona oleva 4-osainen ristihalkaisuterä halkaisee pöllin neljään osaan, ja terän korkeudelle löytyy seitsemän säätöasentoa. Saatavana on myös 6-osainen halkaisuterä lisävarusteena (tuotekoodi 103851029).

Halkaistut klapit siirtyvät 3,2 metriä pitkälle hihnakuljettimelle. Poistokuljettimen avulla polttopuut voidaan ohjata suoraan esimerkiksi klapisäkkiin, laatikkoon tai perävaunuun, mikä vähentää valmiiden klapien käsin siirtelyä. Kuljettimen korkeutta voidaan säätää vinssillä työskentelypaikan ja vastaanottotavan mukaan.

Voimanlähteenä toimii 420 cm^3 nelitahtinen bensiinimoottori sähköstartilla. Pilkekone sopii niin omakotitalon ja maatilan polttopuuntekoon kuin metsä- ja ammattikäyttöön, kun klapeja tehdään

kerralla enemmän.

Pyörillä varustettu klapikone voidaan siirtää työpisteestä toiseen 50 mm kuulakytkimen avulla esimerkiksi ATV:llä tai UTV:llä. Konetta ei ole rekisteröity tieliikenteeseen, joten vetämällä tapahtuva siirto on tarkoitettu suljetuille alueille ja maastoon.

Ominaisuudet:
- Tyyppi: polttomoottorikäyttöinen hydraulinen pilkekone
- Halkaisuvoima: 15 t
- Halkaisunopeus: 8 s
- Halkaistavan puun enimmäishalkaisija: Ø 36 cm
- Klapin pituus: 25–57 cm
- Halkaisuterä: 4-osainen ristihalkaisuterä
- Halkaisuterän korkeudensäätö: 7 asentoa
- Katkaisusaha: Oregon 18"
- Syöttökuljetin: hydraulinen
- Syöttöpöydän pituus: 1050 mm
- Syöttökuljettimen ajosuunta: eteen ja taakse
- Poistokuljetin: hihnakuljetin
- Poistokuljettimen pituus: 3,2 m
- Poistokuljettimen leveys: 250 mm
- Poistokuljettimen nopeus: 27 m/min
- Poistokuljettimen enimmäiskulma: 40°
- Poistokuljettimen korkeus enimmäiskulmalla: 2256 mm
- Poistokuljettimen korkeudensäätö: vinssillä
- Moottori: Ducar DH420
- Moottorin tyyppi: yksisylinterinen, 4-tahtinen, ilmajäähdytteinen OHV-bensiinimoottori
- Moottorin iskutilavuus: 420 cm^3
- Käynnistys: sähköstartti
- Polttoainesäiliön tilavuus: 6,5 l
- Moottoriöljyn tilavuus: 1,1 l
- Moottoriöljy: 10W-30
- Hydrauliöljysäiliön tilavuus: 30 l
- Hydrauliöljy: ISO 32
- Hydraulipumpun tyyppi: hammaspyöräpumppu
- Hydraulipumpun tuotto: 8 GPM / noin 30 l/min
- Teräketjuöljysäiliön tilavuus: 3 l
- Teräketjuöljyn syöttö: portaaton säätö
- Akku: 12 V DC
- Hätäpysäytys: kyllä
- Vetokytkin: 50 mm kuulakytkin
- Rengaskoko: 135/70R12
- Akseliväli: 940 mm
- Kokonaispituus kasattuna: 6,1 m
- Äänenpainetaso: 88 dB(A), k = 3 dB
- Toimituksen mitat: 2280 × 940 × 1150 mm
- Toimituksen paino: 650 kg
- Pakkaus: puulaatikko
- HUOM: Pilkekonetta ei ole tarkoitettu tieliikennekäyttöön. Vetämällä tapahtuva siirto on sallittu ainoastaan suljetulla alueella ja maastossa

- HUOM: Moottori toimitetaan ilman moottoriöljyä. Lisää moottoriöljy ennen ensimmäistä käynnistystä