Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pressutalli (3,2 x 6 x 2,2 m), Timco

Koodi: 103838871 - EAN:



449 €

357,77 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Vahva 500 g / m² pressu
- Galvanoitu teräsrunko
- 2 m korkea oviaukko

Timcon autoteltta tarjoaa katetun paikan henkilöauton säilytykseen. Tallin korkeus on 2,2 m ja oviaukon korkeus 2 m, joten se sopii myös monille tavallista korkeammille ajoneuvoille.

Kuusi metriä pitkä autoteltta antaa autolle katetun säilytyspaikan pihalla. Sen harmaa peite on valmistettu 500 g/m² PVC:stä, ja runko koostuu galvanoiduista pyöreistä teräsputkista.

Tietoja teltasta:
- Runko: Galvanoitu pyöreä putki (23 x 1 mm, 19 x 1 mm)
- Tallin koko (L x P x K): 3,2 x 6 x 2,2 m
- Väri: harmaa (harmaan sävy voi poiketa hieman kuvasta)

Oviaukon koko:
- Korkeus: 2 m
- Leveys ylhäällä: 2,42 m
- Leveys alhaalta: 3,2 m

Tärkeää tietoa pressutallien ja pressuhallien asennuksesta
- Tallin pystyttäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja tallin rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat tallin paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.
- Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.
- Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.
- Jälleenmyyjät tai maahantuoja eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä.

Pressuhalli on tarkoitettu tilapäiskäyttöön
- Pressuhalli soveltuu monenlaisten tavaroiden ja koneiden väliaikaiseen säilyttämiseen, niin säältä kuin ulkopuolisten katseilta suojaamiseen. Huomioi käyttöohjeet erityisesti tuulisissa paikoissa ja talvikäytössä. Varmista paikallisilta rakennusviranomaisilta vaaditaanko pystytyspaikkakunnalla tilapäiskäyttöön tarkoitetulle hallille rakennuslupaa tai toimenpideilmoitusta.

Pressutallien talvikäyttö
- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä "pusseja" etenkään tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava, että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski, että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

Pressutallien käyttö tuulisissa olosuhteissa
- Valitse hallille tuulensuojainen pystytyspaikka.
- Emme suosittele pystyttämään hallia erityisen tuulisiin paikkoihin, kuten vesistöjen rannoille tai peltoaukeille.
- Pystytys on suoritettava erityisen huolellisesti ja pressu kiristettävä niin hyvin kuin mahdollista.
- Runko tulee kiinnittää maaperään tai alustaan esimerkiksi maa-ankkurein tai betoniporsain.
- Varmista tuulisella säällä, että hallin ovet ovat suljettuina.
- Takuu ei kata kovan tuulen tai myrskyn rikkomaa tallia.