Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Niittimutteripihti 190 mm (M3-M6), Timco

Koodi: 103804052 - EAN: 6438014424989



29 €

23,11 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- M3–M6 niittimuttereille
- Kompakti 190 mm rakenne
- Voimakerroin jopa 35-kertainen

Kompakti käsityökalu M3–M6 niittimuttereiden asentamiseen peltiin, metalliprofiileihin ja muihin ohutseinäisiin rakenteisiin. CrMo-seosteräksestä valmistettu varsi, 5 mm työisku ja 35-kertainen voimakerroin tekevät niittimutterien asentamisesta tehokasta pienikokoisella työkalulla. Mukana toimitetaan M3-, M4-, M5- ja M6-kärjet sekä avain.

Näppärän kokoinen käsikäyttöinen niittimutterityökalu M3-, M4-, M5- ja M6-niittimuttereiden asentamiseen. Niittimutteripihdeillä voidaan tehdä materiaaliin kestävä sisäkierre ilman hitsaamista ja ilman, että työkappaleen taustapuolelle tarvitsee päästä asentamaan tavallista mutteria.

Niittimuttereita käytetään paljon esimerkiksi pelti- ja metallirakenteissa, koteloissa, metalliprofiileissa, koneissa, ajoneuvoissa, kalusteissa sekä erilaisissa korjaus- ja rakennustöissä. Niittimutteri on erityisen käytännöllinen ohutseinäisessä materiaalissa, johon tavallisen kierteen tekeminen ei onnistu materiaalin vähäisen paksuuden vuoksi. Asennuksen jälkeen kohteeseen jää valmis sisäkierre, johon voidaan kiinnittää sopivankokoinen ruuvi tai pultti.

190 mm pituutensa ansiosta Timco niittimutteripihti on helppo käsitellä ja kuljettaa työkalupakissa. Kompaktista koostaan on hyötyä myös silloin, kun niittimuttereita asennetaan ahtaassa paikassa, jossa pitkien varsien käyttäminen olisi hankalaa. Työkalun ilmoitettu työiskun pituus on 5 mm ja voimakerroin 35, joten pienestä koosta huolimatta käsivoima saadaan tehokkaasti hyödynnettyä niittimutterin puristamiseen.

Rakenteessa on käytetty CrMo- eli kromimolybdeeniseosteräksestä valmistettua vartta, alumiiniseosrunkoa ja hiiliterästä. Kahvojen PVC-pinnoite parantaa otetta työkalusta ja tekee

käsittelystä miellyttävämpää etenkin useampia niittimuttereita asennettaessa.

Niittimutterin asennuksessa valitaan ensin mutterin kierrekokoa vastaava M3-, M4-, M5- tai M6-kärki. Niittimutteri kierretään työkalun karaan ja asetetaan materiaalissa olevaan oikeankokoiseen reikään. Kahvoja puristettaessa niittimutterin runko muotoutuu materiaalin taustapuolelle ja lukitsee mutterin paikalleen. Tämän jälkeen työkalu irrotetaan, ja käytettävissä on valmis sisäkierre.
Pakkauksessa tulevat M3-, M4-, M5- ja M6-kärjet kattavat useita tavallisissa pienemmissä asennustöissä käytettäviä kierrekokoja.

Mukana on myös avain työkalun kärkien käsittelyä varten. Koska kyseessä on täysin käsikäyttöinen niittimutteripihti, käyttö ei vaadi akkua, sähköä tai paineilmaa. Se sopii hyvin jokaisen työkalupakkiin!

Ominaisuudet:
- Tyyppi: käsikäyttöinen niittimutteripihti
- Pituus: 190 mm
- Työiskun pituus: 5 mm
- Voimakerroin: 35
- Soveltuvat niittimutterikoot: M3-M6
- Varren materiaali: CrMo-seosteräs
- Rungon materiaali: alumiiniseos
- Rakenteessa hiiliterästä
- Kahvoissa PVC-pinnoite
- Toimitussisältö:
-- Niittimutteripihti
-- M3-kärki
-- M4-kärki
-- M5-kärki
-- M6-kärki
-- Avain