Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Minikaivinkone XC13 1,3 t, Timco

Koodi: 103910474 - EAN: 6438014450414



10 990 €

8 756,97 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Levittyvä tela-alusta tuo vakautta työskentelyyn
- Kolme kauhaa eri kaivutöihin
- Mekaaninen peukalo kivien ja oksien käsittelyyn

Kompakti 1285 kg minikaivinkone sopii pihan, mökin, maatilan ja pienten työmaiden monipuolisiin kaivutöihin. Vain 930 mm leveä rakenne helpottaa ahtaisiin paikkoihin pääsyä, kun taas levittyvä tela-alusta tuo tarvittaessa lisää vakautta työskentelyyn. Kolme kauhaa, pikakiinnike ja mekaaninen peukalo kuuluvat valmiiksi kattavaan varustukseen.

Ketterä 1,3 tonnin kokoluokan tela-alustainen kaivuri esimerkiksi ojien, salaojien, kaapelilinjojen, istutuskuoppien ja pienten perustusten kaivamiseen sekä pihan muotoiluun. Koneen leveys on vain 930 mm, joten sillä pääsee työskentelemään myös kapeilla pihoilla ja rakennusten läheisyydessä. Levittyvä alavaunu tuo puolestaan työskentelyyn lisää vakautta silloin, kun ympärillä on enemmän tilaa.

Minikaivurin suurin kaivu-ulottuvuus on 3032 mm ja kaivusyvyys 1567 mm. Puomin jopa 70 asteen tyvikääntö helpottaa kaivamista esimerkiksi rakennuksen seinustan tai aidan vierestä ilman, että koko konetta tarvitsee jatkuvasti siirtää. Pilot-ohjaimet tekevät koneen hallinnasta sujuvaa ja ergonomisesti sijoitetut hallintalaitteet sekä pehmustettu istuin lisäävät mukavuutta pidemmissäkin urakoissa.

Mukana tulee kolme kauhaa eri työtehtäviin. 200 mm kynsikauha on näppärä esimerkiksi kaapeli- ja salaojakaivantoihin, 400 mm kynsikauha sopii yleiskaivamiseen ja 600 mm huulikauha maan tasaamiseen ja viimeistelyyn. Pikakiinnike nopeuttaa työvälineiden vaihtamista ja mekaanisella peukalolla voidaan tarttua esimerkiksi kiviin, juuriin ja oksiin. Hydraulinen puskulevy helpottaa irtomaan siirtämistä ja työalueen tasaamista.

Voimanlähteenä toimii 7 kW KOOP 192 Euro V -dieselmoottori. Moottoriin sopii SAE 10W-30 -moottoriöljy, API CD tai parempi ja öljytilavuus on noin 1,65 l. Hydrauliikka on toteutettu

kaksoispumpulla ja järjestelmässä on öljynjäähdytys. Koteloidut vetomoottorit ovat paremmin suojassa työmaan lialta ja kolhuilta ja huoltoluukku helpottaa päivittäisiä tarkastuksia sekä ylläpitoa.

HUOM: Tarkasta moottoriöljyn ja hydrauliöljyn määrä ennen ensimmäistä käynnistystä

Ominaisuudet
- Tyyppi: tela-alustainen minikaivinkone
- Moottori: KOOP 192 Euro V -dieselmoottori
- Moottorin tyyppi: yksisylinterinen, nelitahtinen ja ilmajäähdytteinen
- Nimellisteho: 7 kW / 3000 rpm
- Polttoaine: diesel
- Moottoriöljy: SAE 10W-30, API CD tai parempi
- Moottorin öljytilavuus: noin 1,65 l
- Ajonopeus: 1,85 km/h
- Kääntönopeus: 18 rpm
- Kaivuvoima: 4 kN / 6–7 kN
- Suurin kaivusyvyys: 1567 mm
- Suurin kaivu-ulottuvuus: 3032 mm
- Suurin kaivukorkeus: 2684 mm
- Suurin purkukorkeus: 1841 mm
- Puomin tyvikääntö: 70° / 48°
- Hydrauliikan maksimivirtaus: 24 l/min
- Lisähydrauliikan maksimivirtaus: 24 l/min
- Käyttöpaine: 16 MPa
- Hydrauliöljysäiliön tilavuus: 20 l
- Hydrauliikka: kaksoispumppu
- Hydrauliöljyn jäähdytys
- Levittyvä tela-alusta
- Koteloidut vetomoottorit
- Hydraulinen puskulevy
- Perän kääntösäde: 761 mm
- Leveys: 930 mm
- Pituus: 2223 mm
- Korkeus: 2230 mm
- Käyttöpaino: 1285 kg
- Pilot-ohjaimet
- Pehmustettu kuljettajan istuin
- LED-työvalot puomissa
- Huoltoluukku
- Pikakiinnike lisälaitteille
- CE-merkitty
- Toimitussisältö:
-- Minikaivinkone
-- 200 mm kynsikauha
-- 400 mm kynsikauha
-- 600 mm huulikauha
-- Mekaaninen peukalo
-- Pikakiinnike