Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Ruohonleikkurin ja mönkijän huoltonostin 400 kg, Kraft & Dele

Koodi: KD5376 - EAN: 5903957022482



79,90 €

63,67 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Nostaa mönkijät, ruohonleikkurit ja pienkoneet vaivatta
- Nostaa jopa 400 kg
- Helpottaa alustan huoltoa ja puhdistusta

Tukeva 400 kg huoltonostin helpottaa ajoleikkurin, puutarhatraktorin ja mönkijän huolto-, korjaus- ja puhdistustöitä. Käsikammella toimiva ruuvimekanismi mahdollistaa hallitun nostamisen ilman sähköä tai hydrauliikkaa. Teräsrakenteinen nostoteline sopii puutarhakoneiden kausihuoltoon.

Ruohonleikkurin ja mönkijän huoltonostin, joka tekee ajoleikkurin, puutarhatraktorin ja ATV-mönkijän alapuolisten kohteiden huoltamisesta huomattavasti mukavampaa. Kun kone saadaan nostettua ylös hallitusti, leikkuupöydän puhdistaminen, terien tarkastaminen ja muut alustan huoltotoimet onnistuvat ilman jatkuvaa kurottelua koneen alle.

Huoltonostin on erityisen kätevä ajettavan ruohonleikkurin ja puutarhatraktorin kausihuollossa. Leikkuupöydän alapintaan kertyy käytössä ruohoa, multaa ja muuta likaa, joten parempi pääsy koneen alle helpottaa sekä puhdistamista että kunnon tarkastamista. Nostotelinettä voidaan käyttää myös yhteensopivien mönkijöiden ja muiden enintään 400 kg painavien koneiden huoltotöissä, kun niiden rakenne ja tukipisteet soveltuvat nostimelle.

Nosto tapahtuu käsikammella käytettävän mekaanisen ruuvimekanismin avulla. Ratkaisu on yksinkertainen eikä vaadi sähköliitäntää, akkua, paineilmaa tai hydraulipumppua. Ruuvimekanismi mahdollistaa noston etenemisen hallitusti käyttäjän pyörittäessä kampea. Nostoruuvissa on lisäksi lukitus työasennon säilyttämistä varten. Nostimen runko on valmistettu teräksestä. Rakenteessa on huomioitu nostettavan koneen tasapainottaminen ja tukipisteiden sijoittaminen, mutta käyttäjän on aina varmistettava ennen nostamista, että kone asettuu nostimelle tukevasti. Nostinta tulee käyttää tasaisella ja kovalla alustalla, jotta rakenne pysyy vakaana huollon aikana.

Ominaisuudet:
- Enimmäiskantavuus: 400 kg
- Nostomekanismi: mekaaninen ruuvimekanismi
- Käyttö: käsikäyttöinen
- Nosto: käsikammella
- Rakenne: teräs
- Nostoruuvin lukitus työasentoa varten
- Nostettavan koneen asennon ja tasapainon säätömahdollisuus
- Tarkoitettu käytettäväksi tasaisella ja kovalla alustalla