Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Laseretäisyysmittari 40 m, Kraft & Dele

Koodi: KD10405 - EAN: 5903957002095



48,90 €

38,96 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Mittausalue 0,05–40 m
- Ilmoitettu mittaustarkkuus ± 2 mm
- Taustavalaistu näyttö helpottaa tulosten lukemista

Kompakti laseretäisyysmittari sopii remontointiin, asennustöihin sekä kodin mittaustarpeisiin. Etäisyysmittauksen lisäksi laite laskee pinta-alat ja tilavuudet, mikä helpottaa esimerkiksi huoneiden mitoitusta tai materiaalitarpeen arviointia. Sisäänrakennettu vesivaaka auttaa suuntaamaan mittarin.

Laseretäisyysmittarilla mittaat esimerkiksi huoneen pituuden, seinän korkeuden tai kalusteille varatun tilan. Mittausalue on 0,05–40 m, ilmoitettu tarkkuus ± 2 mm. Pinta-alan laskenta helpottaa lattia- tai seinäpintojen mittaamista, kun taas tilavuustoiminnolla selvität huoneen tilavuuden mitattujen sivujen perusteella.

Jatkuvassa mittauksessa lukema päivittyy mittaria liikutettaessa. Minimi- ja maksimitoiminnot auttavat löytämään pienimmän tai suurimman mitatun etäisyyden. Pythagoraan laskentatoiminnolla voit määrittää etäisyyden epäsuorasti muiden mittausten perusteella, kun suora mittaus ei onnistu. Tuloksia voi myös laskea yhteen tai vähentää toisistaan.

Taustavalaistu LCD-näyttö näyttää useita tuloksia samanaikaisesti. Muistiin mahtuu 20 mittausta, joten lukemia voi tarkistaa myöhemmin. Äänimerkki vahvistaa mittauksen, sisäänrakennettu vesivaaka puolestaan auttaa tarkistamaan laitteen asennon. Virtalähteenä toimii kaksi AAA-paristoa, joilla valmistaja ilmoittaa käyttöajaksi jopa 5 000 mittausta. Laser sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua, laite 45 sekunnin kuluttua.

Ominaisuudet:
- Mittausalue: 0,05–40 m
- Ilmoitettu mittaustarkkuus: ± 2 mm

- Mittayksiköt: Metri, tuuma ja jalka
- Laserluokka: 2 (Class II)
- Laserin aallonpituus: 635 nm
- Laserin teho: < 1 mW
- Mittaustoiminnot: Etäisyys, jatkuva mittaus sekä minimi- ja maksimiarvot
- Laskentatoiminnot: Pinta-ala, tilavuus, Pythagoraan laskenta sekä tulosten yhteen- ja vähennyslasku
- Varustelu: Sisäänrakennettu vesivaaka ja mittauksen vahvistava äänimerkki
- Näyttö: Taustavalaistu LCD-näyttö, jossa näkyy useita tuloksia samanaikaisesti
- Mittausmuisti: 20 mittausta
- Kotelon vedenkestävyys: Valmistajan ilmoittama, IP-luokitusta ei ilmoitettu
- Laserpisteen halkaisija: 8 / 40 mm, vastaavia mittausetäisyyksiä ei ilmoitettu
- Käyttölämpötila: −10…+50 °C
- Säilytyslämpötila: −25…+70 °C
- Käyttöaika: Jopa 5 000 mittausta yhdellä paristosarjalla
- Virtalähde: 2 × 1,5 V AAA-paristo (paristot mukana)
- Laserin automaattinen sammutus: 15 s
- Laitteen automaattinen sammutus: 45 s