Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Vaihteistonostin 2 t, Kraft & Dele

Koodi: KD12683 - EAN: 5903957020525



249 €

198,41 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Nostokapasiteetti 2 000 kg
- Nostokorkeus säädettävissä 225–900 mm
- Kiinnitysketju auttaa pitämään vaihteiston paikallaan

Hydraulinen vaihteistonostin tukee vaihteistoa irrotuksen tai asennuksen aikana. Kallistettava tukilevy helpottaa osan kohdistamista, säädettävät kiinnikkeet sekä ketju puolestaan varmistavat sen pysymistä tuettuna. Teräsrakenteisen nostimen kapasiteetti on 2 000 kg, nostokorkeus 225–900 mm.

Lattiamallinen vaihteistonostin on tarkoitettu vaihteistojen irrotus- ja asennustöihin korjaamolla. Hydraulinen nostomekanismi mahdollistaa tuettavan osan korkeuden säätämisen työn edetessä. Teräsprofiileista sekä I-palkeista valmistettu runko muodostaa jäykän rakenteen raskaiden osien käsittelyyn.

Tukilevyn kallistusta säädetään kahdella vanttiruuvilla. Säätö auttaa sovittamaan vaihteiston asentoa kiinnityskohtiin, mikä helpottaa kohdistamista asennuksen aikana. Säädettävät kiinnikkeet mukautuvat tuettavan osan muotoon. Kiinnitysketju auttaa pitämään kuorman paikallaan työskentelyn aikana.

Nostimessa on neljä pyörää, joista kaksi on kääntyviä ja kaksi kiinteitä. Niiden avulla nostinta voi siirtää sekä kohdistaa tasaisella korjaamolattialla. Nostokorkeuden säätöalue on 225–900 mm, joten työskentelytilan riittävyys kannattaa tarkistaa ennen käyttöä.

Omianisuudet:
- Käyttötarkoitus: Vaihteistojen irrotus ja asennus
- Rakenne: Lattiamallinen hydraulinen nostin
- Nostokapasiteetti: 2 000 kg
- Nostokorkeus: 225–900 mm
- Runkomateriaali: Teräs

- Runkorakenne: Teräsprofiilit ja I-palkit
- Tukilevyn säätö: Kallistuksen säätö kahdella vanttiruuvilla
- Kuorman kiinnitys: Säädettävät kiinnikkeet ja kiinnitysketju
- Hydrauliikkapumppu: Yksitoiminen
- Hydrauliikkanesteen määrä: Noin 550 ml
- Suositeltu hydrauliikkaöljy: SAE10/95 valmistajan ilmoituksen mukaan
- Pyörien määrä: 4
- Pyörien rakenne: 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää