Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Moottoriöljy 5W-30 LL 5 l, Automec

Koodi: 114-AM530LL-5 - EAN: 5712573002057



39,90 €

31,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sopii GPF- ja DPF-hiukkassuodattimille
- Pitkiin öljynvaihtoväleihin soveltuva koostumus
- Polttoainetaloutta tukeva Fuel Economy -öljy

Automec 5W-30 LL on täyssynteettinen moottoriöljy bensiini- ja dieselautoihin, joiden öljyvaatimukset vastaavat tuotteen ilmoitettuja luokituksia. Se soveltuu moottoreihin hiukkassuodattimella tai ilman. Koostumus tukee voitelua kylmäkäynnistyksessä sekä soveltuu pitkiin öljynvaihtoväleihin auton huolto-ohjeiden mukaisesti.

Täyssynteettinen 5W-30 LL -moottoriöljy sopii moniin henkilöautoihin, joissa edellytetään esimerkiksi ACEA C3 -luokitusta tai VW 504.00/507.00 -vaatimusten mukaista öljyä. Öljy soveltuu muun muassa Volkswagenin, Audin, Seatin, Škodan, Mercedes-Benzin sekä BMW:n moottoreihin, joiden öljyvaatimukset vastaavat sen luokituksia. Tarkista sopivuus aina auton käyttöohjeesta.

Öljy soveltuu sekä bensiinin GPF-hiukkassuodattimella että dieselin DPF-hiukkassuodattimella varustettuihin moottoreihin. Sen koostumus tukee hiukkassuodattimen käyttöikää. Hyvät voiteluominaisuudet kylmäkäynnistyksessä ovat hyödyksi etenkin viileissä olosuhteissa, jolloin öljyn on päästävä voitelukohteisiin nopeasti.

Pitkille öljynvaihtoväleille soveltuva koostumus palvelee autoja, joissa valmistaja sallii tällaisen huolto-ohjelman. Viiden litran kanisteri sopii öljynvaihtoon tai lisäsöljyksi moottorin tarvitseman öljymäärän mukaan. Säilytä kanisteri suojattuna suoralta auringonvalolta sekä pakkaselta. Säilytyslämpötila ei saa ylittää 60 °C.

Luokitukset:
- ACEA C3
- API SN

- BMW Longlife-04
- Mercedes MB 229.31/229.51/229.52
- Porsche C30
- VW 504.00/507.00

Ominaisuudet:
- Viskositeettiluokka: SAE 5W-30
- Tiheys 15 °C:ssa: 0,853 kg/l
- Dynaaminen viskositeetti −30 °C:ssa: 5650 mPa·s
- Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa: 71,60 mm^2/s
- Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa: 12,20 mm^2/s
- Viskositeetti-indeksi: 168
- Leimahduspiste (COC): 234 °C
- Jähmepiste: −39 °C
- Kokonaisemäsluku (TBN): 8,3 mg KOH/g
- Sulfaattituhka: 0,74 %
- Säilytys: Suojattuna auringonvalolta ja pakkaselta, enintään 60 °C:ssa
- Tilavuus: 5 l