Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Moottoriöljy 5W-40 A3 5 l, Automec

Koodi: 114-AM540A3-5 - EAN: 5712573002064



37,80 €

30,12 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Bensiini- ja dieselmoottoreihin ilman DPF-hiukkassuodatinta
- Täyssynteettinen koostumus
- ACEA A3/B4 -luokitus

Automec 5W-40 A3 on täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautojen sekä pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin ilman DPF-hiukkassuodatinta. Se tarjoaa hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet ja voi auttaa vähentämään öljynkulutusta hieman kuluneissa moottoreissa. Sopivuus edellyttää, että moottorin öljyvaatimukset vastaavat öljyn viskositeettia sekä luokituksia.

Täyssynteettinen 5W-40 A3 -moottoriöljy soveltuu henkilöautojen sekä pakettiautojen huoltoon, kun moottoriin vaaditaan sen luokitusten mukaista öljyä. ACEA A3/B4- ja API SN/CF -luokitusten lisäksi öljyn suorituskykyvaatimuksiin kuuluvat muun muassa BMW Longlife-01, Mercedes-Benz MB 229.3 sekä Volkswagen VW 502.00/505.00.

Hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet tukevat moottorin voitelua käynnistettäessä viileissä olosuhteissa. Öljy voi myös auttaa vähentämään hieman kuluneen moottorin öljynkulutusta. Vaikutus riippuu moottorin kunnosta, eikä öljy korjaa mekaanista kulumista.

Viiden litran kanisteri sopii öljynvaihtoon tai lisäsöljyksi moottorin tarvitseman öljymäärän mukaan. Säilytä kanisteri suojattuna suoralta auringonvalolta sekä pakkaselta. Säilytyslämpötila ei saa ylittää 60 °C.

Luokitukset:
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- BMW Longlife-01
- Fiat 9.55535-M2

- GM LL-B-025
- Mercedes MB 229.3/226.5
- Porsche A40
- Renault RN0700/RN0710
- VW 502.00/505.00

Ominaisuudet:
- Tilavuus: 5 l
- Viskositeettiluokka: SAE 5W-40
- DPF-hiukkassuodatin: Ei sovellu DPF-hiukkassuodattimella varustettuihin moottoreihin
- Tiheys 15 °C:ssa: 0,856 kg/l
- Dynaaminen viskositeetti −30 °C:ssa: 6030 mPa·s
- Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa: 86,90 mm^2/s
- Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa: 14,50 mm^2/s
- Viskositeetti-indeksi: 174
- Leimahduspiste (COC): 231 °C
- Jähmepiste: −42 °C
- Kokonaisemäsluku (TBN): 10,4 mg KOH/g
- Sulfaattituhka: 1,32 %
- Säilytys: Suojattuna auringonvalolta ja pakkaselta, enintään 60 °C:ssa
- Tilavuus: 5 l