Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# NL166 CR123 akku, Nitecore

Koodi: 101663274 - EAN: 6952506490318




**12,90 €**

**10,28 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 650 mAh kapasiteetti
- Yli 500 latauskertaa
- Ylilataus- ja purkaussuojaus

Nitecore NL166 CR123 -akkuparisto on ladattava Li-ion-akku, joka tarjoaa 650 mAh kapasiteetin ja yli 500 latauskertaa. Siinä on sisäänrakennettu suojaus ylilatausta ja -purkua vastaan.

---

Etsitkö luotettavaa ja tehokasta virtalähdettä taskulamppuusi tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen? Nitecore NL166 CR123 -akkuparisto on erinomainen valinta, kun tarvitset pitkäkestoista virtaa ja turvallista käyttöä. Tämä ladattava litiumioniakku on suunniteltu kestämään ja tarjoamaan vakaata suorituskykyä kerta toisensa jälkeen.

Nitecore NL166 -akkuparisto on varustettu sisäänrakennetuilla suojapiireillä, jotka estävät ylilatauksen ja ylipurkautumisen. Tämä pidentää akun käyttöikää ja tekee käytöstä turvallisempaa. Akku on myös CE-, UL- ja ROHS-sertifioitu, mikä takaa sen korkean laadun ja turvallisuusstandardien täyttymisen. Sen 650 mAh kapasiteetti ja 3,7 V jännite varmistavat, että laitteesi saa riittävästi virtaa pitkäksi aikaa.

Yli 500 latauskerran elinkaarensa ansiosta Nitecore NL166 -akkuparisto on taloudellinen ja ympäristöystävällinen valinta. Unohda kertakäyttöparistojen jatkuva ostaminen ja nauti ladattavan akun tuomasta mukavuudesta. Se sopii useimmille taskulampuille ja muille laitteille, jotka käyttävät CR123-tyyppisiä paristoja. Suositeltu latausvirta on 300 mA, mutta se kestää maksimissaan 650 mA virran, joten lataaminen on joustavaa.

Tekniset tiedot
- Akkutyyppi: RCR123A Li-ion ladattava paristo
- Akkukemia: Litiumioni
- Kapasiteetti: 650 mAh

- Jännite: 3,7 V
- Energia: 2,4 Wh
- Mitat: 3,48 x 1,66 cm
- Paino: 17,8 g
- Latausvirta: Max 650 mA (suositeltu 300 mA)
- Käyttöikä: Yli 500 latauskertaa
- Suojausominaisuudet: Sisäänrakennettu ylilataus- ja ylipurkaussuojauspiiri
- Sertifioinnit: CE, UL ja ROHS