Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Infrapunalämpömittari -50–700 °C + säilytyslaukku, Kempten

Koodi: 8639 - EAN: 6438152086391



57 €

45,42 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Mittaa lämpötilat -50 asteesta jopa 700 asteeseen
- Nopea mittaus ilman kosketusta
- Sopii auton, kodin ja koneiden lämpötilojen mittaamiseen

Helppokäyttöinen ja tarkka mittari remppamiehen kotiin ja työkalusalkkuun. Osoita punainen säde haluttuun kohtaan ja selvitä lämpötila tarkasti koskematta mitattavaan pintaan! Lämpömittarissa on suuri ja selkeälukuinen näyttö. Sopii erinomaisesti esimerkiksi auton moottorin, lämmitysputkien, pattereiden, grillin ja erilaisten koneiden lämpötilojen tarkistamiseen.

Kempten infrapunalämpömittarilla mittaat kuumien ja kylmien pintojen lämpötilat helposti ja turvallisesti ilman kosketusta. Osoita mittari haluamaasi kohtaan, paina liipaisinta ja näet lämpötilan näytöltä noin puolessa sekunnissa. Laaja -50–700 °C mittausalue tekee mittarista monipuolisen apuvälineen kotiin, autotalliin ja ammattikäyttöön.

Infralämpömittari sopii esimerkiksi auton moottorin, jarrujen ja pakoputken lämpötilojen tarkistamiseen. Kotona sillä voi mitata pattereiden, lattialämmityksen, vesiputkien ja seinäpintojen lämpötiloja. Myös grillin tai paistinpannun kuumuuden tarkistaminen onnistuu kätevästi. Mittari mittaa kuitenkin vain pintalämpötilan, ei esimerkiksi ruoan sisälämpötilaa.

Laserosoitin helpottaa mittarin kohdistamista, ja 12:1 mittaussuhteen ansiosta lämpötiloja voi mitata myös hieman kauempaa. Mittarissa on lisäksi toiminnot korkeimman, matalimman ja keskimääräisen lämpötilan näyttämiseen sekä säädettävät lämpötilahälytykset. Eri materiaaleille säädettävä mittausasetus auttaa saamaan tarkempia tuloksia esimerkiksi puusta, betonista ja metallista.

Mittari toimii tavallisella 9 V paristolla, joka hankitaan erikseen.

Ominaisuudet:

- Mittausalue: -50–700 °C
- Mittaustarkkuus: ±1,5 °C tai 1,5 %
- Näyttötarkkuus: 0,1 °C
- Mittausnopeus: 500 ms
- Mittaussuhde: 12:1
- Laserosoitin
- Säädettävä mittausasetus eri materiaaleille
- Pienimmän lämpötilan näyttö (MIN)
- Suurimman lämpötilan näyttö (MAX)
- Keskilämpötilan näyttö (AVG)
- Lämpötilaeron näyttö
- Säädettävät lämpötilahälytykset
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Säilytyslämpötila: -20–60 °C
- Virtalähde: 1 x 9 V paristo