Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pistorasiakotelo 2 x Schuko + 2 x 16 A voimavirta IP54, johdotettu, Kempten

Koodi: 87702 - EAN: 8429760857600



109 €

86,85 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kaksi Schuko- ja kaksi voimavirtapistorasiaa
- Valmiiksi johdotettu sisäpuolelta
- Roiskevesisuojattu IP54-kotelo ja IK08-iskunkestävyys

Valmiiksi johdotettu pistorasiakotelo tarjoaa kaksi 16 A Schuko-pistorasiaa sekä kaksi 16 A:n 5-napaista CEE-voimavirtapistorasiaa samaan sähkönjakopisteeseen. IP54-kotelointi suojaa pölyltä ja roiskevedeltä, kun taas IK08-iskunkestävyys auttaa kestämään työympäristön kolhuja. Käytännöllinen ratkaisu rakennustyömaille, korjaamoihin, teollisuuteen ja muihin kohteisiin, joissa tarvitaan sekä tavallisia että kolmivaiheisia sähköliitäntöjä.

Kempten pistorasiakotelo on kestävä ja monipuolinen sähkönjakoratkaisu rakennustyömaille, teollisuuteen, korjaamoihin ja erilaisiin asennus- sekä huoltotöihin. Kotelossa on kaksi 16 A Schuko- eli suko-pistorasiaa tavallisille 230 V:n sähkölaitteille sekä kaksi 16 A:n 5-napaista CEE-voimavirtapistorasiaa kolmivaiheisille 400 V:n laitteille. Neljän pistorasian ansiosta samaan työpisteeseen voidaan liittää esimerkiksi sähkötyökaluja, työmaavalaisimia, kompressoreita ja muita yhteensopivia työkoneita.

Pistorasiakotelon sisäinen johdotus on tehty valmiiksi, mikä vähentää asennustyötä ja helpottaa keskuksen käyttöönottoa. IP54-kotelointiluokka suojaa pölyltä ja joka suunnasta tulevalta roiskevedeltä, joten kotelo soveltuu myös vaativampiin työympäristöihin. IK08-iskunkestävyys puolestaan parantaa kotelon kestävyyttä kolhuja vastaan. Luokan II eristysrakenne sekä yhdeksän moduulin rakenne täydentävät kokonaisuutta.

Pistorasiakeskus sopii erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan useita sähköliitäntöjä samassa paikassa. Se on käytännöllinen vaihtoehto esimerkiksi konehallien, tuotantotilojen, korjaamojen ja työmaiden sähköistykseen. Valmis sisäinen johdotus säästää asennusaikaa, ja kestävän koteloinnin ansiosta pistorasiakotelo palvelee monenlaisissa työolosuhteissa. Sähkösyöttö ja tarvittavat suojaukset

toteutetaan kohteen sähköasennusvaatimusten mukaisesti.

Ominaisuudet:
- Pistorasioiden kokonaismäärä: 4 kpl
- Schuko-pistorasiat: 2 x 16 A / 230 V
- CEE-voimavirtapistorasiat: 2 x 16 A / 400 V, 5-napainen
- Sisäinen johdotus: Valmiiksi johdotettu
- Moduulien määrä: 9
- Kotelointiluokka: IP54
-- Suojattu pölyltä
-- Suojattu roiskevedeltä
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Eristysluokka: II
- Käyttökohteet: Rakennustyömaat, teollisuus, korjaamot, asennus- ja huoltotyöt sekä yleiskäyttö
- Kestävä kotelointi vaativiin käyttöolosuhteisiin