Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pistorasiakotelo 2 x Schuko + 2 x 32 A voimavirta IP54, johdotettu, Kempten

Koodi: 87703 - EAN: 8429760857594



139 €

110,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kaksi 32 A voimavirtapistorasiaa ja kaksi Schuko-pistorasiaa
- Valmiiksi johdotettu sisäpuolelta
- Roiskevesisuojattu IP54-kotelo ja IK08-iskunkestävyys

Valmiiksi johdotettu pistorasiakotelo tarjoaa kaksi 32 A:n 5-napaista CEE-voimavirtapistorasiaa sekä kaksi tavallista 16 A Schuko-pistorasiaa. IP54-kotelointi suojaa pölyltä ja roiskevedeltä, ja IK08-iskunkestävyys auttaa kestämään työympäristön kolhuja. Monipuolinen sähkönjakoratkaisu teollisuuteen, korjaamoihin, konehalleihin ja muihin kohteisiin, joissa tarvitaan sekä voimavirtaa että tavallisia sähköliitäntöjä.

Valmiiksi johdotettu pistorasiakotelo on käytännöllinen sähkönjakoratkaisu teollisuuteen, korjaamoihin, konehalleihin ja muihin vaativiin käyttöympäristöihin. Kotelossa on kaksi 32 A:n 5-napaista CEE-voimavirtapistorasiaa kolmivaiheisille 400 V:n laitteille sekä kaksi 16 A Schuko- eli suko-pistorasiaa tavallisille 230 V:n sähkölaitteille. Neljän pistorasian yhdistelmä mahdollistaa esimerkiksi teollisuuskoneiden, kompressorien, hitsauslaitteiden, sähkötyökalujen ja työpisteen valaistuksen liittämisen samaan sähkönjakopisteeseen.

Pistorasiakotelon sisäinen johdotus on tehty valmiiksi, mikä vähentää asennustyötä ja helpottaa sähköasentajan työtä käyttöönotossa. IP54-kotelointiluokka suojaa pölyltä ja roiskevedeltä, joten kotelo soveltuu myös vaativampiin työympäristöihin. IK08-iskunkestävyys parantaa rakenteen kestävyyttä kolhuja vastaan, ja luokan II eristysrakenne lisää sähköturvallisuutta. Kotelossa on yhdeksän moduulipaikkaa.

Pistorasiakeskus sopii erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan useita voimavirtaliitäntöjä ja tavallisia pistorasioita samassa paikassa. Se on toimiva ratkaisu esimerkiksi tuotantotilojen, huoltopisteiden ja kiinteiden työpisteiden sähköistykseen. Sisäinen johdotus on valmiina, mutta sähkösyöttö ja tarvittavat suojaukset on toteutettava asennuskohteen vaatimusten mukaisesti.

Ominaisuudet:
- Pistorasioiden kokonaismäärä: 4 kpl
- Schuko-pistorasiat: 2 x 16 A / 230 V
- CEE-voimavirtapistorasiat: 2 x 32 A / 400 V, 5-napainen
- Sisäinen johdotus: Valmiiksi johdotettu
- Moduulien määrä: 9
- Kotelointiluokka: IP54
-- Suojattu pölyltä
-- Suojattu roiskevedeltä
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Eristysluokka: II
- Käyttökohteet: Teollisuus, korjaamot, konehallit, rakennustyömaat, asennus- ja huoltotyöt sekä yleiskäyttö
- Kestävä kotelointi vaativiin käyttöolosuhteisiin