Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Lasiporakone kiveniskemien korjaukseen 3,6 V, M-Pro

Koodi: COB4221-1 - EAN:



150,46 €

119,89 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tarkkaan poraukseen tuulilasin kiveniskemissä
- Ladattava 3,6 V porakone
- Helpottaa korjaushartsin pääsyä vauriokohtaan

Tuulilasin kiveniskemien korjaukseen tarkoitettu M-Pro-lasiporakone on kompakti C-pistokkeella ladattava 3,6 V erikoistyökalu vauriokohdan esikäsittelyyn. Porakoneella voidaan tarvittaessa avata kiveniskemän pintaa hallitusti, jotta korjaushartsi pääsee tunkeutumaan paremmin lasin säröihin. Johdoton rakenne helpottaa tarkkaa työskentelyä tuulilasin äärellä.

M-Pro-lasiporakone on tuulilasin kiveniskemien korjaukseen suunniteltu ladattava 3,6 V pienoisporakone, jolla voidaan valmistella vauriokohta korjaushartsin injektointia varten. Lasipora on hyödyllinen erityisesti silloin, kun kiveniskemän pinta on sulkeutunut tai vaurion sisään johtava aukko on liian pieni korjaushartsin tehokkaaseen syöttämiseen.

Kiveniskemän korjauksessa tavoitteena on saada nestemäinen korjaushartsi tunkeutumaan lasin sisällä oleviin säröihin ja onteloihin. Joissakin vaurioissa tämä edellyttää iskukohdan varovaista avaamista poraamalla. Lasiporakoneella voidaan tehdä pieni ja hallittu poraus vaurion pintaan, jolloin korjaushartsille saadaan parempi kulkureitti. Tämän jälkeen vauriokohta voidaan täyttää korjaushartsilla kiveniskemien korjaustyökalun avulla.

Ladattava 3,6 V rakenne tekee työkalusta kätevän käyttää ilman työskentelyä haittaavaa virtajohtoa. Pienikokoinen porakone soveltuu tarkkuutta vaativiin työvaiheisiin, joissa poran hallinta on tärkeää. Se on käytännöllinen lisävaruste erityisesti autolasikorjaamoille ja muille tuulilasien kiveniskemien korjauksia tekeville ammattilaisille. Saatavilla lisätarvikkeena kartiomallinen ja pyöreäpäinen terä.

Ominaisuudet:
- Käyttökohde: Tuulilasin kiveniskemien korjaus

- Käyttötarkoitus: Vauriokohdan esikäsittely ennen korjaushartsin injektointia
- Käyttöjännite: 3,6 V
- Teräkoko: 1,6 mm
- Kartiomallinen terä: COB910010
- Pallopainen terä: COB910011
- Soveltuu kiveniskemän pintakerroksen hallittuun avaamiseen
- Tarkoitettu M-Pro-kiveniskemien korjausjärjestelmän yhteydessä käytettäväksi

HUOM: Lasia porattaessa on vältettävä liian suurta painetta ja liian syvää porausta, jotta vaurio ei pääse laajenemaan