Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Exit-opastevalaisin BH1, Sekure

Koodi: 103238006 - EAN: 6438014364711



39,90 €

31,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- IP65-luokiteltu, pöly- ja vesitiivis
- 28 metrin havaintoetäisyys
- 3 tunnin akkukesto sähkökatkon sattuessa

Varmatoiminen SEKURE BH1 -opastevalaisin, joka toimitetaan neljän eri suuntiin osoittavan exit-merkin kanssa. Pölytiivis ja vedeltä suojattu IP65-mallin valaisin, jonka havaintoetäisyys on 28 metriä.

Kun hätätilanne yllättää, on tärkeää, että uloskäynti löytyy nopeasti ja selkeästi. SEKURE BH1 -opastevalaisin on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen: se ohjaa sinut ja muut turvallisesti ulos, olipa kyseessä sitten sähkökatko tai muu evakuointia vaativa tilanne. Tämä varmatoiminen opastevalaisin on varustettu tehokkailla LED-valoilla ja laadukkaalla LiFePO4-akulla, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja luotettavan toiminnan.

BH1-opastevalaisin on suunniteltu kestämään vaativissakin olosuhteissa. Sen IP65-luokitus tarkoittaa, että se on täysin pölytiivis ja suojattu vesisuihkuilta, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan esimerkiksi teollisuustiloihin, halleihin ja varastoihin. Valaisimen polykarbonaattirunko kestää kolhuja ja takaa pitkän käyttöiän. Mukana toimitetaan neljä erisuuntaisilla nuolilla varustettua tarrapohjaista exit-merkkiä, joiden avulla voit helposti mukauttaa valaisimen opastamaan oikeaan suuntaan.

Valaisimen 28 metrin havaintoetäisyys varmistaa, että uloskäynti on havaittavissa jo kaukaa, mikä on kriittistä suurissa tiloissa. Pitkäikäiset ja huoltovapaat LED-valot yhdessä turvallisen LiFePO4-akun kanssa tekevät tästä opastevalaisimesta luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun turvallisuuden varmistamiseen.

Tekniset tiedot
- Mitat (P x L x S): 352 x 117 x 76 mm
- Paino: 0,75 kg

- Käyttöjännite: 230 V
- Taajuus: 50 Hz
- Teho: 4 W
- Tehokerroin: 0,63
- Valonlähde: 30 x SMD2835 LED
- Valovirta (verkkovirralla): 190 lm
- Valovirta (akkukäytöllä): 150 lm
- Akku: LiFePO4 3,2 V 1500 mAh
- Akun toiminta-aika: 3 tuntia
- Käyttötila: Aina päällä
- Havaintoetäisyys: 28 m
- Materiaali: Polykarbonaattirunko
- Asennustapa: Seinäasennus
- Käyttölämpötila-alue: 0 °C... 60 °C
- Kotelointiluokka: IP65 (pölytiivis ja suojattu vesisuihkuilta)
- Sertifiointi: EN 1838 -standardin mukainen hätävalaisin
- Testausmenetelmä: Painike

Pakkauksen sisältö
- SEKURE BH1 -opastevalaisin
- 4 kpl tarrapohjaisia exit-merkkejä (eri suuntiin osoittavilla nuolilla)