Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Exit-opastevalaisin HS1, Sekure

Koodi: 103238010 - EAN: 6438014364735



49,90 €

39,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 28 metrin havaintoetäisyys
- 6 vaihdettavaa exit-merkkiä
- LiFePO4-akku 3 tunnin varalla

Varmatoiminen Sekure-opastevalaisin, jonka mukana toimitetaan kuusi helposti vaihdettavaa exit-merkkiä. Asennetaan riippumaan kattokiinnikkeestä. Valaisimella on 28 metrin havaintoetäisyys ja se soveltuu moniin julkisiin tiloihin.

Sekure HS1 -opastevalaisin on luotettava ratkaisu hätäpoistumisteiden merkitsemiseen. Tämä varmatoiminen opastevalaisin varmistaa, että uloskäynti löytyy helposti ja nopeasti hätätilanteessa, mikä on ensiarvoisen tärkeää niin julkisissa tiloissa kuin liiketiloissakin. Valaisimen mukana toimitetaan kuusi erilaista exit-merkkiä, joista löydät sopivan symbolin kuhunkin kohteeseen ja eri suuntiin osoittavilla nuolilla.

HS1-opastevalaisin on suunniteltu asennettavaksi kattoon riippumaan, mikä mahdollistaa valaisimen sijoittamisen optimaaliselle korkeudelle, vaikka kattokorkeus olisi korkea. Sen ripustuskorkeus on 580 mm, jolloin valaisimen alareuna tulee 800 mm etäisyydelle katosta. Tehokas ja hyvin näkyvä valo yhdistettynä 28 metrin havaintoetäisyyteen tekee tästä Sekure-opastevalaisimesta erinomaisen valinnan esimerkiksi toimistoihin, myymälöihin, hotelleihin, sairaaloihin, kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin.

Pitkäikäiset ja huoltovapaat LED-valot sekä laadukas ja turvallinen LiFePO4-akku takaavat valaisimen luotettavan toiminnan pitkään. Tyylikäs ulkonäkö sulautuu huomaamattomasti erilaisiin sisustuksiin.

Ominaisuudet
- Akku: LiFePO4 3,2 V 1500 mAh
- Akun toiminta-aika: 3 tuntia

- Alareunan etäisyys katosta: 800 mm
- Mitat: 300 x 190 x 45 mm
- IP-luokitus: IP20
- Valonlähde: 16 x SMD2835 LED
- Valovirta: AC & DC 40 lm
- Materiaali: Polykarbonaattirunko
- Asennuskorkeus katosta: 580 mm
- Asennustyyppi: Seinäasennus
- Havaintoetäisyys: 28 m
- Käyttölämpötila-alue: 0 °C... 60 °C
- Toimintatila: Aina päällä
- Tehokerroin: 0.64
- Teho: 4 W
- Standardinmukaisuus: EN 1838
- Testausmenetelmä: Painike
- Jännite: 230 V 50 Hz
- Paino: 1,05 kg

Pakkauksen sisältö
- Sekure HS1 -opastevalaisin
- 6 kpl vaihdettavia exit-merkkejä