Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

TPMS-ohjelmointilaite TS508 ja 8 MX-sensoria, Autel

Koodi: 905-AUTELSK-ALU - EAN: 6937357203447



199 €

158,57 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Ohjelmoi ja diagnosoi rengaspaineanturit nopeasti
- 99 % autokannan kattavuus ja ilmaiset elinikäiset päivitykset
- Mukana 8 ohjelmoitavaa TPMS-anturia alumiiniventtiileillä

Kattava TPMS-aloituspaketti rengaspaineanturien ohjelmointiin, kopiointiin ja vianetsintään. Paketti sisältää Autel TS508 -ohjelmointilaitteen sekä 8 kpl ohjelmoitavia MX-rengaspaineantureita alumiiniventtiileillä. Laite tukee eri valmistajien TPMS-antureiden aktivointia ja diagnosointia, tarjoaa jopa 99 % autokannan kattavuuden sekä ilmaiset elinikäiset ohjelmistopäivitykset. Sopii erinomaisesti rengasliikkeille, autokorjaamoille ja rengaspainejärjestelmien huoltoon.

Autel TPMS Start Kit on valmis aloituspaketti ajoneuvojen rengaspainevalvontajärjestelmien huoltoon, diagnosointiin ja rengaspaineanturien ohjelmointiin. Pakettiin sisältyy helppokäyttöinen Autel TS508 -TPMS-ohjelmointilaite sekä kahdeksan Autel MX -yleisanturia alumiiniventtiileillä. Kokonaisuus sopii erityisesti rengasliikkeille ja autokorjaamoille, joissa vaihdetaan renkaita, asennetaan uusia rengaspaineantureita tai selvitetään TPMS-järjestelmän vikailmoituksia.

Ohjelmointilaitteella voidaan aktivoida ja lukea eri valmistajien rengaspaineantureita, tarkistaa niiden toimintaa sekä kopioida alkuperäisten anturien tunnistetiedot uusiin Autel MX -sensoreihin. Antureiden kloonaus on erityisen kätevää esimerkiksi talvi- ja kesärengassarjojen yhteydessä, sillä alkuperäisen anturin tunnisteen kopiointi voi vähentää ajoneuvokohtaisen uudelleenopetuksen tarvetta. Uusien antureiden ohjelmointi onnistuu myös silloin, kun alkuperäistä anturia ei voida kopioida.

Laite mahdollistaa 1–16 Autel-anturin ohjelmoinnin samalla ohjelmointikerralla, mikä nopeuttaa työskentelyä erityisesti rengassarjojen valmistelussa. Laaja, valmistajan ilmoittama 99 % kattavuus autokantaan ja alkuperäisiin OE-antureihin tekee siitä monipuolisen työkalun eri automerkkien huoltoon. Ilmaiset elinikäiset ohjelmistopäivitykset auttavat pitämään ajoneuvotiedot ja anturien yhteensopivuustiedot ajan tasalla.

TPMS-vianetsintä onnistuu myös OBD-liitännän kautta. Laitteen mukana tulevalla OBD-johdolla voidaan suorittaa ajoneuvokohtaisia rengaspainejärjestelmän huoltotoimintoja ja nollata TPMS-vikakoodeja useissa automalleissa. Laitteen valikosta löytyvät myös automallikohtaiset anturien opetusohjeet, joten uusien antureiden käyttöönotto onnistuu ilman erillisten ohjeiden etsimistä. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat ajoneuvon merkistä, mallista ja vuosimallista.

2,3 tuuman TFT-värinäyttö esittää mittaus- ja diagnostiikkatiedot selkeästi. Veden, öljyn ja lian kestävällä suojakuorella varustettu laite soveltuu hyvin korjaamo-olosuhteisiin ja päivittäiseen rengashuoltoon.

Ominaisuudet:
- Käyttötarkoitus: TPMS-rengaspaineanturien aktivointi, diagnosointi, kopiointi ja ohjelmointi
- Yhteensopivuus: Laaja tuki alkuperäisille ja jälkiasennetuille TPMS-antureille
- Ilmoitettu kattavuus: 99 % autokannasta ja OE-antureista
- Ohjelmointi: 1–16 Autel MX -anturia samalla ohjelmointikerralla
- Anturien tunnistetietojen kopiointi ja uusien tunnisteiden luonti
- Rengaspaineen, anturin tunnisteen ja paristotietojen luku
- TPMS-vikakoodien luku ja poisto tuetuissa ajoneuvoissa
- Ajoneuvokohtaiset anturien uudelleenopetusohjeet
- OBDII-liitäntä kaapelilla
- Näyttö: 2,3 tuuman TFT-värinäyttö
- Näytön resoluutio: 320 × 240
- Akku: 3,7 V Li-polymeeri, 3200 mAh
- Käyttölämpötila: 0–50 °C
- Säilytyslämpötila: -20–70 °C
- Mitat: 215 × 105 × 37 mm
- Paino: 0,39 kg
- Veden, öljyn ja lian kestävä suojakuori
- Ilmaiset ohjelmistopäivitykset