Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Led-lisävalo Nuuk E-Line Duo DK Black rekisterikilpitelineellä | 54,4 cm | 8350 lm | ref. 40, Strands

Koodi: 375-809447 - EAN: 7323030205447



259 €

206,37 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Lisävalo ja rekisterikilventeline samassa paketissa
- Valoteho huimat 8350 lumenia
- Yli 430 metriä näkyvyyttä

Tehokasta lisävalaistusta ilman auton keulalle törröttävää perinteistä valopalkkia! Tuote yhdistää kaksi LED-lisävaloa, mustan linssin ja rekisterikilpitelineen siistiksi kokonaisuudeksi. Jopa 8350 todellista lumenia ja yli 430 metrin valon kantama tuovat reilusti lisää näkyvyyttä pimeille maanteille, kun taas sisäänrakennettu rele tekee asennuksesta tavallista vaivattomampaa. Suomen rekisterikilville sopiva, tieliikennekäyttöön hyväksytty lisävalopaketti on näppärä ja katseen kestävä ratkaisu.

Tehokas ja tyylikäs LED-lisävalo, joka on integroitu suoraan rekisterikilpitelineeseen. Lopputuloksena on auton keulalle siististi istuva lisävalopaketti, joka ei vaadi perinteistä erillistä lisävalotelinettä tai suurikokoista valopalkkia. Musta linssi viimeistelee huomaamattoman ulkonäön erityisesti silloin, kun valot eivät ole päällä. Kyseessä onkin erinomainen vaihtoehto autoilijalle, joka kaipaa kunnolla lisää valoa pimeään mutta ei halua muuttaa autonsa ulkonäköä tarpeettomasti.

Rekisterikilven yhteyteen asennettava rakenne sopii mainiosti ajoneuvoihin, joissa halutaan säilyttää keulan alkuperäinen ilme. Matala ja kompakti rakenne tekee kokonaisuudesta huomattavasti huomaamattomamman kuin perinteiset puskurin eteen asennettavat lisävalot.

Valotehosta ei kuitenkaan ole tingitty. Kahdella LED-valonlähteellä varustettu lisävalo tuottaa jopa 8350 todellista lumenia, ja valokeila ulottuu yli 430 metrin päähän. Laskennallinen valovirta on peräti 9000 lumenia. Käytännössä näin tehokas kaukovalo auttaa havaitsemaan esimerkiksi hirvet, peurat, jalankulkijat ja muut tiellä olevat esteet huomattavasti aikaisemmin pimeällä ajettaessa. Erityisesti valaisemattomilla maanteillä ja metsäisillä tieosuuksilla kunnollinen lisävalaistus tekee ajamisesta miellyttävämpää ja vähentää jatkuvaa silmien rasittumista.

Yksi lisävalon parhaista puolista on sen käytännöllinen asennustapa. Rekisterikilpitelineeseen integroitu valaisin vähentää erillisten kiinnitysosien tarvetta ja sisäänrakennettu rele yksinkertaistaa sähköasennusta. Kun rele on valmiiksi osana kokonaisuutta, erillisen releen sijoittelusta ja ylimääräisistä johdotuksista ei tarvitse huolehtia samalla tavalla kuin tavallisten lisävalojen kanssa.

Käyttöjännitealue on 10–36 V, joten lisävalo soveltuu sekä 12 V:n että 24 V:n sähköjärjestelmiin. Valaisimen ilmoitettu teho on noin 110 W, joten se tarjoaa runsaasti valoa kohtuullisella sähkönkulutuksella. LED-tekniikka on myös käytännöllinen valinta paljon ajavalle, sillä se tuottaa tehokasta valaistusta ilman perinteisten halogeenilisävalojen suurta energiankulutusta.

Kahden valonlähteen yhteenlaskettu referenssiluku on 40 (2 × 20), mikä tulee huomioida ajoneuvon muiden kaukovalojen kanssa. Suomessa samanaikaisesti palavien kaukovalojen referenssilukujen summa saa olla enintään 100.

Ominaisuudet:
- Valaisintyyppi: LED-lisäkaukovalo rekisterikilpitelineellä
- Suunniteltu Suomen, Tanskan ja Itävallan rekisterikilville
- Valonlähteet: 2 kpl LED-lisäkaukovaloja
- Käyttöjännite: 10–36 V DC
- Teoreettinen teho: 110 W
- Virrankulutus: 108 W
- Laskennallinen valovirta: 9000 lm
- Todellinen valovirta: 8350 lm
- Valon kantama: 438 m (1 lux)
- Värilämpötila: 5000 K
- Valon väri: Valkoinen
- Valokuvio: Optimoitu yhdistelmävalokuvio
- Valokeilan avautumiskulma: 15,1°
- Referenssiluku: 2 × 20 (yhteensä 40)
- E-hyväksyntä: ECE R149
- EMC-hyväksyntä: ECE R10
- Suojausluokka: IP68/IP69K
- Käyttölämpötila: -40 – +60 °C
- Rungon materiaali: Alumiini
- Linssin materiaali: Polykarbonaatti
- Rekisterikilpitelineen materiaali: Muovi
- Rungon väri: Musta
- Linssin väri: Musta
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Integroitu rele
- Liitin: DT-3PIN
- Johdon pituus: 2500 mm
- Leveys: 544 mm
- Korkeus: 163 mm
- Syvyys: 36 mm
- Paino: noin 1,6 kg
- Soveltuu 12 V:n ja 24 V:n ajoneuvojen sähköjärjestelmiin