Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Tarkastuskamera ZZT-51 (1 m), Speed

Koodi: ZZT-51 - EAN: 6438168122533



109 €

86,85 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kääntyvä kamerapää helpottaa katselusuunnan valintaa
- Kuusi säädettävää LED-valoa valaisee tarkastuskohteen
- 1 metrin kamerakaapeli

Speed ZZT-51 -tarkastuskamera auttaa tutkimaan esimerkiksi ajoneuvojen komponentteja, putkistoja ja rakenteiden vaikeapääsyisiä kohtia. Metrin kaapeli, halkaisijaltaan 6,2 mm kamerapää ja oma 5 tuuman värinäyttö muodostavat kokonaisuuden huolto- ja tarkastustöihin. Kuvat ja videot voi tallentaa myöhempää tarkastelua varten. Mukana toimitetaan tukeva säilytyslaukku, joka suojaa kameraa säilytyksen ja kuljetuksen aikana.

Speed ZZT-51 tuo näkyviin kohdat, joihin suora näköyhteys ei yllä. Endoskooppi soveltuu esimerkiksi ajoneuvojen höyrystimien, palotilojen ja katalysaattorien tarkastamiseen sekä putkistojen ja rakennusrakenteiden tutkimiseen. Kuvaa seurataan laitteen omalta 5 tuuman IPS-värinäytöltä.

Kamerapään halkaisija on 6,2 mm, ja sen kääntöalue on 220°. Kahvan kiertosäätimellä voit muuttaa katselusuuntaa, mikä helpottaa kohteen tarkastelua eri kulmista. Metrin mittaisen kaapelin joustava metallisuojaus kestää kulutusta ja korroosiota.

Kamerapään kuuden LED-valon kirkkautta voi säätää kohteen mukaan. Tarkennusetäisyys on 15–60 mm, joten kamera on tarkoitettu yksityiskohtien tutkimiseen lähietäisyydeltä. Kuvan kääntö ja zoomaus auttavat tarkastelemaan näytöllä näkyvää kohdetta.

Valokuva- ja videotallennuksella voit dokumentoida havaintoja esimerkiksi huollon tai korjauksen tueksi. Laitteessa on sisäinen tallennus ja tuki TF-muistikortille. USB-C-liitäntä mahdollistaa lataamisen ja tiedonsiirron. Liukumaton kahva tukee otetta tarkastuksen aikana.

Ominaisuudet:

- Tuotetyyppi: Tarkastuskamera
- Malli: ZZT-51
- Kaapelin pituus: 1 m
- Kamerapään halkaisija: 6,2 mm
- Kamerapään kääntöalue: 220°
- Kamerapään ohjaus: Kahvan kiertosäädin
- Kamerapään suojausluokka: IP67
- Kaapelin suojaus: Joustava, kulutusta ja korroosiota kestävä metallisuojaus
- Suojauksen materiaalit: Ruostumaton teräs ja tungsten-lanka
- Näyttö: 5 tuuman IPS-värinäyttö
- Näytön resoluutio: 854 × 480
- Kameran resoluutio: 1 megapikseli
- Kuvan resoluutio: 1280 × 720
- Videon resoluutio: 1280 × 720
- Kuvataajuus: 30 fps
- Kuvakulma: 88°
- Tarkennusetäisyys: 15–60 mm
- Valaistus: 6 LED-valoa
- Toiminnot:
-- Valon kirkkauden säätö
-- Kuvan kääntö
-- Zoomaus
-- Valokuvaus
-- Videotallennus
-- Valokuva- ja videotallennus: Vaatii TF-muistikortin
- Liitäntä: USB-C
- Lataus: USB-C
- Tiedonsiirto USB-kaapelilla: Kyllä
- Akkui: Li-ion, 3000 mAh, 3,7 V
- Akun energiasisältö: 11,1 Wh
- Akun käyttöaika: Jopa 6 tuntia
- Käyttölämpötila: −10–80 °C
- Ylikuumenemishälytys: 80 °C
- Käyttöliittymän kielet: 12 kieltä, muun muassa englanti, kiina, japani ja saksa