Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Polttoainekäyttöinen pienlämmitin 5 kW, 12 V, PNI

Koodi: PNI-WB300 - EAN: 5949066530586



199 €

158,57 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 5 kW lämmitysteho ja 10 tehotasoa
- Oma 5 litran polttoainesäiliö
- Kauko-ohjain ja asennustarvikkeet mukana

Dieselkäyttöinen ilmalämmitin eli polttoainekäyttöinen lisälämmitin tuottaa lämpöä ajoneuvoihin ja muihin soveltuviin tiloihin ilman käynnissä olevaa auton moottoria. 5 kW:n lämmitysteho, 10 säädettävää tehotasoa ja mukana tuleva kauko-ohjain helpottavat lämmityksen hallintaa. Kompaktiin kokonaisuuteen kuuluu myös 5 litran polttoainesäiliö, joten erillistä polttoainesäiliötä ei tarvitse hankkia.

PNI WB300 diesel-lämmitin on polttoainekäyttöinen ilmalämmitin, jolla tuot lämpöä esimerkiksi pakettiautoon, huoltoautoon, matkailuautoon tai muuhun soveltuvaan tilaan. Lisälämmitin toimii erillään ajoneuvon moottorista, joten lämmitystä varten ei tarvitse pitää moottoria tyhjäkäynnillä. Se on käytännöllinen ratkaisu esimerkiksi kylmiin työpäiviin, taukojen ajaksi ja tilanteisiin, joissa tarvitaan tasaista lisälämpöä.

Lämmittimen 5 kW:n nimellislämmitysteho riittää monenlaisiin lämmitystarpeisiin. Kymmenen tehotason avulla lämmöntuottoa voi säätää olosuhteiden mukaan, ja polttoaineenkulutus on noin 0,23–0,51 litraa tunnissa. Viiden litran säiliöllä laskennallinen käyttöaika on kulutuksesta riippuen noin 10–22 tuntia. Todellinen käyttöaika vaihtelee valitun tehon ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Diesel-ilmalämmitin tarvitsee polttoaineen lisäksi sähköä puhaltimen, ohjauksen ja käynnistyksen toimintaan. Laite on ilmoitettu 12 V:n järjestelmään sopivaksi, ja valmistajan tiedoissa virtalähteeksi mainitaan vähintään 40 A:n auton akku tai 12 V:n, 10 A:n virtalähde. Käytönaikainen sähkönkulutus on 10–50 W:ksi. Mukana tulevalla kauko-ohjaimella lämmitystä voi hallita myös laitteen vierestä poistumatta.

Kompaktin, noin 42 × 37 × 15 cm:n kokoisen lämmittimen mukana toimitetaan kuumailmaputki,

palamisilman imuputki, pakokaasuputki sekä asennustarvikkeet. Näin asennukseen tarvittavia keskeisiä osia on valmiiksi mukana.

Asennuksessa on tärkeää huolehtia palamisilman saannista ja pakokaasujen turvallisesta johtamisesta ulos lämmitettävästä tilasta. Diesel-lämmitintä ei saa käyttää suljetussa tilassa ilman asianmukaista pakokaasujen poistoa. Asennus ja käyttökohteen soveltuvuus on aina tarkistettava valmistajan ohjeista. Myös häkävaroittimen käyttö on suositeltavaa.

HUOM: Pakokaasut on johdettava turvallisesti ulos lämmitettävästä tilasta valmistajan asennusohjeiden mukaisesti

Ominaisuudet:
- Lämmitysteho: 5 kW
- Nimellisjännite: 12 V
- Virtalähdevaihtoehdot: 12 V, 24 V ja 230 V
- Virtalähde: Vähintään 40 Ah:n auton akku tai 12 V / 10 A:n virtalähde
- Sähköteho: 10–50 W
- Polttoaine: Diesel
- Polttoaineenkulutus: 0,23–0,51 l/h
- Polttoainesäiliön tilavuus: 5 l
- Laskennallinen käyttöaika täydellä säiliöllä: noin 10–22 h
- Tehotasot: 10
- Puhaltimen kierrosnopeus: 1800–4500 rpm
- Melutaso: enintään 65 dB
- Ohjaus: Digitaalinen ohjauspaneeli ja kauko-ohjain
- Mitat: 420 × 370 × 150 mm
- Laitteen paino: 8 kg