Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Autovahvistin Stage A6002 2 × 60 W, JBL

Koodi: STAGEA6002 - EAN: 6925281938085



119 €

94,82 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 2 × 60 W tehoa 4 ohmin kaiuttimille
- Säädettävät yli- ja alipäästösuodattimet
- Kompakti koko helpottaa asennusta

Kaksikanavainen autovahvistin antaa auton kaiuttimille lisää tehoa ja auttaa saamaan musiikista enemmän irti. JBL Stage A6002 tarjoaa 2 × 60 W antotehon 4 ohmin kuormalla sekä monipuoliset säädöt äänen sovittamiseen auton kaiuttimille. Pienen kokonsa ansiosta vahvistin sopii myös asennuksiin, joissa tilaa on rajallisesti.

JBL Stage A6002 on kompakti kaksikanavainen autovahvistin, jolla päivität auton äänentoiston uudelle tasolle. Vahvistin tarjoaa 60 W antotehon kanavaa kohden 4 ohmin kuormalla, joten se sopii esimerkiksi auton etukaiuttimien tai erillissarjan vahvistamiseen. Erillinen vahvistin antaa kaiuttimille enemmän tehoreserviä kuin monen autosoittimen sisäinen vahvistin, mikä auttaa pitämään musiikin selkeänä myös äänenvoimakkuutta nostettaessa.

Vahvistimen monipuolisilla säädöillä saat äänentoiston toimimaan juuri omaan autoon ja kaiutinkokoonpanoon sopivalla tavalla. Säädettävä ylipäästösuodatin (HPF) rajaa kaiuttimille meneviä matalimpia taajuuksia, jolloin esimerkiksi ovikaiuttimien ei tarvitse yrittää toistaa kaikkein raskainta bassoa. Alipäästösuodattimella (LPF) puolestaan rajataan korkeampia taajuuksia pois silloin, kun vahvistinta käytetään soveltuvan bassokaiutinkokoonpanon kanssa. Molempien suodattimien säätöalue on 32–320 Hz.

Basson taajuuskorjaus mahdollistaa matalien taajuuksien korostamisen 45 Hz:n alueella. Tulotason säätöalue 0,2–5 V auttaa sovittamaan vahvistimen erilaisiin yhteensopiviin äänilähteisiin. Näiden säätöjen ansiosta sama vahvistin soveltuu niin maltilliseen alkuperäisen äänentoiston parantamiseen kuin osaksi laajempaa autohifijärjestelmää.

Vain 50 × 145 × 156,6 mm:n kokoinen autohifivahvistin on helppo sijoittaa esimerkiksi istuimen alle tai muuhun sopivaan, hyvin tuulettuvaan asennuspaikkaan. Sisäänrakennetut suojaukset valvovat muun muassa jännitettä, virtaa ja lämpötilaa, mikä auttaa suojaamaan vahvistinta poikkeavissa käyttötilanteissa. JBL Stage A6002 on hyvä valinta, kun haluat parantaa auton äänenlaatua ja kaiuttimien suorituskykyä ilman suurikokoista vahvistinta.

Ominaisuudet:
- Tyyppi: 2-kanavainen autovahvistin
- Antoteho: 2 × 60 W / 4 Ω
- Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
- Harmoninen kokonaissärö (THD): 1 % ilmoitetulla antoteholla
- Tuloherkkyys: 0,2–5 V
- Ylipäästösuodatin (HPF): Säädettävä 32–320 Hz
- Alipäästösuodatin (LPF): Säädettävä 32–320 Hz
- Basson taajuuskorjauksen keskitaajuus: 45 Hz
- Basson korostus: 0–12 dB
- Sulake: 20 A
- Suojaukset:
-- DC: Tasajännitesuojaus
-- OVP: Ylijännitesuojaus
-- UVP: Alijännitesuojaus
-- OCP: Ylivirtasuojaus
-- OTP: Ylikuumenemissuojaus
- Mitat: 50 × 145 × 156,6 mm
- Paino: 1,16 kg