Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Led-lisävalo Impulse 2.1 - Suora | 54 cm | 7600 lm | Ref. 50, W-Light

Koodi: 1605-NS3866 - EAN: 6438255038662



**129 €**

**102,79 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Mitattu valoteho 7600 lm ja kantama jopa 401 m
- Leveä valokuvio valaisee myös tien reunat
- Matalaprofiilinen rakenne ja monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot

Tehokas ja matalarakenteinen LED-lisävalopaneeli tuo reilusti lisää näkyvyyttä pimeään ajamiseen. Peräti 20 Osram LEDiä tuottavat 7600 lumenin mitatun valotehon, ja leveä valokuvio valaisee sekä pitkälle eteenpäin että tien reunustoille. Vain 36 mm korkea, kehyksetön lisävalotanko sopii siististi auton keulalle, ja IP68-suojaus takaa kestävyyden vaativissakin sääolosuhteissa.

---

W-Light Impulse 2.1 on tehokas ja tyylikkään matala LED-lisävalo, joka tuo kunnolla näkyvyyttä pimeille maanteille ja metsäteille. Päivitetyssä Impulse-mallissa yhdistyvät entistä parempi valoteho, leveä valokuvio ja kompakti rakenne. Valon 20 laadukasta Osram LEDiä tuottavat 7600 lumenin mitatun valotehon, ja valokeila kantaa jopa 401 metrin päähän yhden luksin voimakkuudella. Leveä yhdistelmävalokuvio valaisee pitkälle eteenpäin ja levittää valoa myös tien reunoille, jolloin esimerkiksi mutkat, eläimet ja muut esteet on helpompi havaita ajoissa.

Vain 36 mm korkea ja 536 mm leveä lisävalopaneeli on helppo sovittaa auton keulalle ilman, että se vie turhaa tilaa tai hallitsee ulkonäköä. Kehyksetön linssi ja sileä tankomainen runko vähentävät lumen, jään ja lian kertymistä valaisimen pinnalle. Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot helpottavat asennusta esimerkiksi henkilöautoon, pakettiautoon, maasturiin tai kuorma-autoon.

5700 K värilämpötila tuottaa kirkkaan valkoista valoa, joka auttaa erottamaan tien pinnan muodot ja ympäristön yksityiskohdat. IP68-suojaus tekee valaisimesta pölytiiviin ja hyvin kosteutta kestävän, joten se soveltuu ympärivuotiseen käyttöön Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Laaja 11–32 V käyttöjännite mahdollistaa käytön sekä 12 V että 24 V sähköjärjestelmissä.

Impulse 2.1 -lisävalossa on 2,20 metrin virtajohto ja 2-napainen DT-liitin, jotka helpottavat

sähköasennusta. Mukana tulevat pääty- ja kiskokiinnikkeet antavat vaihtoehtoja valaisimen sijoitteluun. R112-kaukovalohyväksyntä ja R10-hyväksyntä tekevät siitä myös tieliikennekäyttöön soveltuvan lisäkaukovalon, kun asennuksessa huomioidaan ajoneuvon valaisimia koskevat määräykset ja referenssiluvut.

Ominaisuudet:
- Valaisintyyppi: LED-lisäkaukovalo
- Muoto: Suora lisävalotanko
- Valokuvio: Leveä yhdistelmävalokuvio
- LEDien määrä: 20 kpl
- LEDien valmistaja: Osram
- Teoreettinen valovirta: 12 000 lm
- Mitattu valovirta: 7600 lm
- Valon kantama: 401 m (1 lux)
- Värilämpötila: 5700 K
- Käyttöjännite: 11–32 V
- Virrankulutus: 5,98 A / 13,7 V
- Laskennallinen ottoteho: noin 82 W (13,7 V)
- Referenssiluku: 50
- Hyväksynnät: ECE R112 ja R10
- Kotelointiluokka: IP68
- Mitat (L x K x S): 536 x 36 x 58 mm
- Paino: 1,44 kg
- Rakenne: Matalaprofiilinen ja kehyksetön
- Asennuskorkeus: Matala tai korkea
- Kiinnitysvaihtoehdot: Pääty- ja kiskokiinnitys
- Liitin: 2-napainen DT
- Johdon pituus: 2,20 m
- Soveltuvuus: 12 V ja 24 V ajoneuvojen sähköjärjestelmät
- Toimitussisältö:
-- LED-lisävalopaneeli 1 kpl
-- Deutsch-urosliitin
-- Päätykiinnikkeet
-- Kiskokiinnikkeet
-- Kiinnityspultit ja mutterit
HUOM: Erillinen relejohtosarja ja rekisterikilpiteline eivät sisälly yksittäisen lisävalon toimitukseen