Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Led-lisävalo Surge Super Slim 20 - Kaareva | 54 cm | 8300 lm | Ref. 30, W-Light

Koodi: 1605-NS3877 - EAN: 6438255038778



199 €

158,57 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Mitattu valoteho 8300 lm ja Double Up -tehostus
- Kaareva ja erittäin matala 33 mm rakenne
- Leveä valokuvio ja kaksivärinen parkkivalo

Kaareva ja matalaprofiilinen W-Light Surge Super Slim 20 -LED-lisävalo tarjoaa tehokasta valaistusta pimeille maanteille ja maastoon. Mitattu 8300 lumenin valoteho, leveä valokuvio ja jopa 373 metrin kantama takaavat hyvän näkyvyyden, ja Double Up -tehostuksella kantama kasvaa jopa 508 metriin. Vain 33 mm korkea valotanko sopii siististi myös auton maskiin, ja valkoiseksi tai oranssiksi valittava parkkivalo viimeistelee näyttävän ulkonäön.

W-Light Surge Super Slim 20 on tehokas ja poikkeuksellisen matala LED-lisävalopaneeli, joka yhdistää hyvän valotehon ja virtaviivaisen muotoilun. Kaareva, 538 mm leveä ja vain 33 mm korkea lisävalotanko mukailee auton keulan muotoja ja sopii erinomaisesti esimerkiksi etumaskiin tai rekisterikilven yhteyteen asennettavaksi. Matala rakenne mahdollistaa huomaamattoman asennuksen myös ahtaisiin paikkoihin, joissa tavallinen lisävalo veisi liikaa tilaa.

Valaisimen 18 LEDiä tuottavat 8300 lumenin mitatun valotehon ja leveän, tasaisen valokuvion. Valokeila kantaa normaalitilassa 373 metrin päähän yhden luksin voimakkuudella, joten tien reunat, mutkat ja mahdolliset esteet erottuvat paremmin pimeässä. Double Up -tehostustoiminto lisää valotehoa maastokäyttöä varten ja kasvattaa kantaman jopa 508 metriin. Tieliikenteessä käytetään hyväksyttyä normaalitehotilaa, kun taas tehostustila on tarkoitettu tieliikenteen ulkopuoliseen käyttöön.

Valotangossa on lisäksi kaksivärinen parkkivalo, jonka väriksi voi valita kirkkaan valkoisen tai oranssin. Parkkivalo valaisee hillitysti koko linssin ja antaa auton keulalle viimeistellyn ilmeen. Parkkivalotoiminnon käyttö tieliikenteessä on huomioitava voimassa olevien valaisinmääräysten mukaisesti.

Kestävä alumiinirunko, polykarbonaattilinssi ja IP68/IP69K-suojaus tekevät lisävalosta sopivan ympärivuotiseen käyttöön. Valaisin kestää pölyä, vettä ja vaativia sääolosuhteita, ja 9–36 V käyttöjännite mahdollistaa asentamisen sekä 12 V että 24 V ajoneuvoihin. Mukana oleva 2,20 metrin johto ja 4-napainen DT-liitin helpottavat sähköasennusta, kun käytössä on valaisimen eri toiminnoille sopiva kytkentäsarja.

Surge Super Slim 20 sopii erityisesti kuljettajalle, joka haluaa tehokkaan lisäkaukovalon ilman suurikokoista valopaneelia. Leveä valokeila auttaa havaitsemaan tien reunojen tapahtumat ajoissa, ja kaareva rakenne tekee valaisimesta luontevan osan auton keulaa. ECE R149-, R148- ja R10-hyväksynnät mahdollistavat hyväksyttyjen toimintojen käytön tieliikenteessä asianmukaisesti asennettuina.

Ominaisuudet:
- Muoto: Kaareva lisävalo
- Valokuvio: Leveä ja pitkä
- LEDien määrä: 18 kpl
- Teoreettinen valovirta: 9200 lm
- Mitattu valovirta: 8300 lm
- Kantama normaalitilassa: 373 m (1 lux)
- Kantama Double Up -tehostuksella: 508 m (1 lux)
- Värilämpötila: 5000 K
- Käyttöjännite: 9–36 V
- Virrankulutus: 8,97 A / 13,7 V
- Laskennallinen ottoteho: noin 123 W (13,7 V)
- Referenssiluku: 30
- Hyväksynnät: ECE R148, R149 ja R10
- Kotelointiluokka: IP68/IP69K
- Mitat: L x K x S: 538 x 33 x 59 mm
- Paino: 3,0 kg
- Rungon materiaali: Alumiini
- Linssin materiaali: Polykarbonaatti
- Suositeltu asennuskorkeus: Matala
- Liitin: 4-napainen DT
- Johdon pituus: 2,20 m
- Parkkivalotoiminto: Kyllä
- Parkkivalon värit: Valkoinen ja oranssi
- Double Up -tehostustoiminto: Kyllä
- Soveltuvuus: 12 V ja 24 V ajoneuvojen sähköjärjestelmät

HUOM: Double Up -tehostustila on tarkoitettu tieliikenteen ulkopuoliseen käyttöön
HUOM: Lisävalon kytkentään tarvitaan 4-napaiselle DT-liittimelle ja valaisimen toiminnoille sopiva johtosarja