Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Uretaanilakka kirkas 250 ml, CRC

Koodi: 119-32669 - EAN: 5412386062827



19,90 €

15,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suojaa sähkökomponentteja kosteudelta ja epäpuhtauksilta
- Muodostaa joustavan ja sähköä eristävän suojakalvon
- Läpinäkyvä ja hyvin tarttuva pinnoite

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suojaamiseen tarkoitettu CRC-uretaanilakka muodostaa kirkkaan, sähköä eristävän suojakalvon, joka torjuu kosteutta ja epäpuhtauksia. Soveltuu esimerkiksi piirilevyjen, sähkömoottorien käämien ja muiden sähkökomponenttien suojaamiseen. Kuivuttuaan pinnoite on joustava ja kestää myös hankausta.

CRC-uretaanilakka on läpinäkyvä suoja- ja eristyslakka sähkö- ja elektroniikkalaitteiden pinnoittamiseen. Se muodostaa sähköä eristävän kalvon, joka auttaa suojaamaan komponentteja kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta. Pinnoite sopii esimerkiksi piirilevyjen, sähkömoottorien käämien, staattorien ja muiden sähkölaitteiden osien suojaamiseen.

Uretaanipohjainen suojalakka tarttuu hyvin useimpiin pintoihin ja muodostaa kuivuttuaan kestävän mutta joustavan kalvon. Joustavuus auttaa pinnoitetta kestämään pieniä liikkeitä ja tärinää, ja hyvä hankauksenkesto suojaa pintaa mekaaniselta rasitukselta. Kirkas lakka jättää komponentit näkyviin, mikä helpottaa niiden silmämääräistä tarkastelua myös käsittelyn jälkeen.

Sähköeristyslakkaa voidaan käyttää esimerkiksi sähkölaitteiden huollossa, elektroniikan korjauksessa ja komponenttien suojaamisessa kosteissa tai pölyisissä olosuhteissa. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Lakka levitetään vain jännitteettömiin laitteisiin, ja sen on annettava kuivua kunnolla ennen laitteen käyttöönottoa. Liittimien kosketuspintoja tai muita sähköistä kontaktia vaativia kohtia ei pidä pinnoittaa.

Ominaisuudet:
- Väri: Kirkas, läpinäkyvä

- Pakkaustyyppi: Aerosolispray
- Pakkauskoko: 250 ml
- Yksikomponenttinen
- Muodostaa sähköä eristävän suojakalvon
- Suojaa kosteudelta, vedeltä ja epäpuhtauksilta
- Joustava ja hankausta kestävä pinnoite
- Tarttuu hyvin useimpiin pintoihin
- Kosketuskuiva: Noin 120 min
- Kuivuneen pinnoitteen lämmönkesto: -40...+120 °C
- Sähköinen läpilyöntilujuus: Yli 40 kV/mm
- Tilavuusresistiivisyys: Yli 10^{12} Ωcm
- Pintaresistiivisyys: Yli 10^{12} Ω
- Käyttökohteet: Piirilevyt, sähkömoottorien käämit, staattorit, virtakiskot ja sähkökomponentit