Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi CS ONE Gen 2 WiFi 12 V / 8 A, CTEK

Koodi: CT40701 - EAN: 7340103407010



246,70 €

196,57 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Automaattinen lataus kaikille yleisille 12 V akkutyypeille
- Napaisuusvapaat puristusliittimet estävät väärinkytkennän
- WiFi- ja Bluetooth-yhteys älypuhelinohjaukseen

Älykäs 8 A akkulaturi tekee 12 V akkujen lataamisesta vaivatonta! CTEK CS ONE Gen 2 tunnistaa akun tarpeet automaattisesti, eikä napaisuusvapaiden puristusliittimien kanssa tarvitse miettiä plus- ja miinusnapoja. WiFi-yhteyden ansiosta voit seurata latausta ja saada ilmoituksia mahdollisista ongelmista suoraan puhelimeesi, vaikka olisit poissa autotallilta. Sopii autojen, moottoripyörien, veneiden ja muiden 12 V akkujen lataukseen sekä ylläpitoon.

CTEK CS ONE Gen 2 on helppokäyttöinen 12 V akkulaturi ja ylläpitolaturi, joka tekee akun lataamisesta lähes automaattista. Älykäs APTO-teknologia mukauttaa latauksen akun tarpeisiin ilman erillisiä asetuksia. Laturi soveltuu tavallisille lyijyakuille, AGM-, EFB-, GEL- ja Ca/Ca-akuille sekä LiFePO4-litiumakuille. Se on erinomainen valinta esimerkiksi auton, moottoripyörän, veneen tai harrasteajoneuvon akun lataamiseen.

Laturin erikoisuus ovat napaisuusvapaat puristusliittimet, jotka voi kiinnittää kumpaan tahansa akun napaan. Plus- ja miinusnapoja ei siis tarvitse miettiä! Gen 2 -mallin WiFi- ja Bluetooth-yhteyksien ansiosta latausta voi seurata CTEK-sovelluksella myös puhelimesta. Sovelluksesta löytyvät lisäksi akun kunnostukseen tarkoitettu RECOND-toiminto, syväpurkautuneen akun WAKE UP -herätystoiminto sekä SUPPLY-virtalähdetila esimerkiksi akun vaihtoa varten.

8 A latausvirta riittää monenlaisten ajoneuvoakkujen lataamiseen, ja automaattinen ylläpitolataus pitää akun kunnossa myös pidempien seisontajaksojen aikana. Lämpötilakompensointi mukauttaa latausta ympäristön olosuhteisiin, ja IP65-suojattu rakenne soveltuu hyvin autotalli- ja korjaamokäyttöön. CS ONE Gen 2 onkin kätevä valinta niin päivittäiseen akun lataukseen kuin kesäauton, moottoripyörän tai veneen talvisäilytykseen.

Ominaisuudet:
- Käyttöjännite: 12 V
- Yhteensopivat akkutyypit:
-- WET (märkäakut)
-- MF (huoltovapaat akut)
-- Ca/Ca (kalsiumakut)
-- AGM
-- EFB
-- GEL (geeliakut)
-- LiFePO4 (litiumrautafosfaattiakut)
- Enimmäislatausvirta: 8 A
- Akkukapasiteetti: 3–180 Ah
- Latauksen aloitusjännite: 1,8 V
- Napaisuusvapaat puristusliittimet
- Automaattinen ylläpitolataus
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- Käyttölämpötila: -30...+50 °C
- Suojausluokka: IP65
- WiFi-yhteys: 2,4 GHz
- Bluetooth-yhteys: Bluetooth LE 5.1
- Sovellustuki: CTEK App (Android ja iOS)
- Verkkokaapelin pituus: 1,4 m
- Latauskaapelin pituus: 2 m
- Mitat: 235 x 88 x 52 mm
- Paino: 675 g