Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Led-lisävalo Momentum - Kaareva | 81 cm | 6500 lm | Ref. 45, W-Light

Koodi: 1605-NS3851 - EAN: 6438255038518



89,90 €

71,63 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Huikea 6500 lumenin valoteho
- Kaareva 81 cm:n paneeli myötäilee ajoneuvon keulan linjoja
- Kahden metrin johto antaa pelivaraa asennukseen

W-Light Momentum 8100 on kaareva LED-lisävalo pimeille reiteille, joilla katuvaloja on vähän tai ei lainkaan. Yhdestä 81,2 cm leveästä paneelista saat 6 500 lumenia lisävaloa. Valaisin sopii käyttöjännitteensä puolesta sekä 12 että 24 voltin ajoneuvoihin.

Kun ajat pimeää soratietä mökille tai liikut autotiellä aamuvarhaisella, lisäkaukovalo auttaa valaisemaan ajosuuntaa ajoneuvon omien kaukovalojen rinnalla. Momentum 8100 tuottaa 6500 lumenin valovirran, ja sen 5 700 K:n värilämpötila antaa valolle viileän valkoisen sävyn.

Kaareva muoto sopii etenkin keulaan, jonka linjat kaartuvat sivuille. Paneeli on 81,2 cm leveä ja painaa 2,97 kg, joten asennuspaikkaa valitessa kannattaa varmistaa, että valaisimelle on riittävästi tilaa ja tukeva kiinnityskohta. Kahden metrin liitäntäjohto antaa pelivaraa johdon reitittämiseen paneelilta kohti kytkentäpistettä. Valaisin voidaan kiinnittää joko takaa alakiinnikkeiden avulla halutulta leveydeltä tai päädyistä. Molemmat kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen.

IP67-kotelointi suojaa valaisinta pölyltä ja vedeltä. Siitä on hyötyä keulalle asennetussa valaisimessa, joka altistuu kesällä soratien pölylle ja märällä kelillä ajon aikana nousevalle vedelle.

Ominaisuudet:
- Valaisintyyppi: Kaareva LED-kaukovalopaneeli
- Käyttöjännite: 10–30 V DC
- Sopivuus: 12 ja 24 V:n ajoneuvoihin
- Nimellisteho: 165 W
- Kytkentä:

-- Liitin: 2-napainen DTP2 liitin Huom: Ei perinteinen DT-2 Liitin!!
-- Kytkentä onnistuu myös paljaalla johdolla
- Virrankulutus 12 V:n jännitteellä: 6,03 A
- LEDit: 33 kpl CSHP-LEDejä
- Mitattu valovirta: 6 500 lm
- Laskennallinen valovirta: 13 860 lm
- Valon sävy: Viileän valkoinen (5 700 K)
- Kotelointiluokat: IP68 ja IP69K
- Hyväksynnät: ECE R112 ja ECE R10
- Referenssiluku: 45
- Linssi: Polykarbonaattia
- Runko: Alumiinia
- Pääty- sekä alapuolinen kiinnitys mahdollisuus
- Kiinnitysjalat: Ruostumatonta terästä (AISI 304)
- Liitäntäjohto: 2 m, kumivaippa
- Kytkentä: Releen kautta
- Paneelin mitat: 80,1 × 4 × 5,4 cm
- Kiinnityspisteiden väli: 82,7 cm
- Pakkauksen mitat (leveys × korkeus × syvyys): 87,5 × 11,5 × 17 cm
- Nettopaino: 2,97 kg