Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Automaattisesti tummuva hitsausmaski puhallinsuojaimella, YXE

Koodi: 5103 - EAN: 6438152051030



499 €

397,61 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tummuusasteet DIN 4–8 ja 9–13
- Optinen luokitus 1/1/1/1
- 4 tunnistinta nopeaan reagointiin

Automaattinen hitsaussuodatin suojaa silmiä ja kasvoja hitsauksen aikana. Neljällä sensorilla varustettu maski tummuu salamannopeasti ja tarjoaa säädettävän tummuusasteen, herkkyyden sekä viiveen eri työtehtäviin.

Tämä automaattisesti tummuva hitsausmaski on luotettava kumppani hitsaustöihin, joissa tarvitaan tarkkaa suojausta ja hyvää näkyvyyttä. Maski on suunniteltu suojaamaan silmiä ja kasvoja hitsauksessa syntyvältä näkyvältä valolta sekä haitalliselta ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä. Automaattinen LCD-hitsaussuodatin reagoi valokaaren syttymiseen välittömästi, mikä tekee työskentelystä sujuvaa ja turvallista.

Maski tarjoaa monipuoliset säätömahdollisuudet, joiden avulla voit mukauttaa tummuusasteen, herkkyyden ja viiveen juuri kyseiseen hitsaustyöhön sopivaksi. Laitteessa on erilliset tilat myös hionta- ja leikkaustöille, mikä lisää sen käytettävyyttä monipuolisissa metallitöissä. Neljän sensorin järjestelmä varmistaa, että suodatin tummuu luotettavasti kaikissa olosuhteissa.

Käyttömukavuutta ja kestävyyttä ajatellen maski on varustettu aurinkokennolla ja litiumparistolla, mikä takaa pitkän toiminta-ajan. Optinen luokitus 1/1/1/1 takaa kirkkaan ja vääristymättömän näkymän työstettävään kohteeseen.

Ominaisuudet:
- Suodattimen tyyppi: Automaattisesti tummuva LCD (ADF)
- Optinen luokka: 1/1/1/1
- Tummuusaste kirkkaana: DIN 3

- Tummuusaste tummana: DIN 4–8 / 9–13
- Tummentumisaika: 1/10 000–1/25 000 s
- Kirkastumisaika: 0,04–2,0 s
- Sensorien määrä: 4 kpl
- Herkkyyden säätö: Kyllä
- Hiontatila: Kyllä
- Leikkaustila: Kyllä
- Virtalähde: Aurinkokenno ja litiumparisto
- Käyttölämpötila: –5…+55 °C
- Varastointilämpötila: –20…+70 °C
- Sertifioinnit: EN175F, EN379