Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Poistoilmapuhallin ajastimella ja kosteustunnistimella 100 mm, Båden

Koodi: 9118 - EAN: 6438152091180



32,90 €

26,22 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kosteusraja säädettävissä tilan mukaan välillä 65–90 %
- Automaattinen sulku vähentää ilman takaisinvirtausta puhaltimen pysähdyttyä
- IPX4-roiskevesisuojaus kosteisiin sisätiloihin

Bådenin poistoilmapuhallin sopii 100 mm:n ilmanvaihtokanavaan esimerkiksi kylpyhuoneessa tai kodinhoitohuoneessa. Puhallin käynnistyy, kun suhteellinen ilmankosteus ylittää asetetun rajan. Kun kosteus laskee rajan alle, puhallin jatkaa käyntiä noin 2,5 minuuttia ja pysähtyy automaattisesti.

Suihkun aikana ilmankosteus voi nousta nopeasti. Kosteustunnistin käynnistää puhaltimen automaattisesti, joten ilmanpoistoa ei tarvitse muistaa laittaa päälle. Käynnistymisraja voidaan asettaa välille 65–90 % suhteellista ilmankosteutta. Ajastimen jälkikäyntiaika on kiinteä. Puhallin voidaan asentaa toimimaan pelkällä kosteustunnistimella tai niin, että sen voi käynnistää myös katkaisijasta automaattiohjauksen rinnalla.

Puhaltimen ilmoitettu ilmavirtaus on 66 m^3/h, ja laite soveltuu myös jatkuvaan käyttöön. Toimiva ilmanpoisto edellyttää, että tilaan pääsee korvausilmaa ja poistokanava on esteetön. Puhaltimen pysähdyttyä automaattinen sulku vähentää ilman virtaamista kanavasta takaisin huoneeseen. Muoviosat ovat UV-säteilyä kestävää ABS-muovia, ja valkoinen etupaneeli irtoaa puhdistusta varten.

Ominaisuudet:
- Käyttöjännite: 220–230 V
- Taajuus: 50/60 Hz
- Teho: 12 W
- Ilmavirtaus: 66 m^3/h (1,1 m^3/min)
- Kosteustunnistimen säätöalue: 65–90 % suhteellista ilmankosteutta
- Ajastin: Kiinteä jälkikäynti noin 2,5 min kosteusrajan alituttua
- Ohjaus: Kosteusohjaus, mahdollisuus katkaisijaohjaukseen

- Sulkutoiminto: Automaattinen
- Kotelointiluokka: IPX4
- Melutaso: 38 dB (mittausetäisyys 3 m)
- Kanavaliitäntä: Ø 100 mm
- Asennusaukon halkaisija: 100 mm
- Kanavaan menevän rungon halkaisija: 98 mm
- Kanavaan menevän rungon syvyys: 88 mm
- Etupaneelin mitat: 150 × 150 mm
- Etuosan syvyys: 39 mm
- Levyn tai oven paksuus asennuskohdassa: 3–7 mm
- Väri: Valkoinen
- Muoviosien materiaali: ABS-muovi
- UV-säteilyn kesto: Kyllä
- Jatkuva käyttö: Soveltuu
- Huoltotarve: Huoltovapaa, puhdistus tarvittaessa
- Etupaneeli: Irrotettava ja vedellä huuhdeltava
- Paino: 0,59 kg